



Geberit dovodni ventil tip 383, bočni priključak vode, 3/8", sa mesinganim navojem



NAMENE

- Za ugradnju u predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotrebленную vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

PREDNOSTI

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga

- Bočni priključak vode
- Niskošumni u skladu sa grupom armature I (DIN 4109)
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C

Protok pod pritiskom od 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0.1 bar
Izračunati protok	0.09 l/s

OBIM ISPORUKE

- Set distancionih prstenova
- Filter za nastavak sa unutrašnjim navojem/fleksibilno crevo tipovi 350 i 380 dovodnih ventila
- Konusna matica za spajanje

Br. art.	B cm	H cm	T cm
240.715.00.5	6	23	10.7