



Geberit AP112 predzidni vodokotlić, start/stop ispiranje, priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini



NAMENE

- Za nisku montažu

PREDNOSTI

- Niskošumni
- Start-stop funkcija ispiranja
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	9 l
Opseg podešavanja količine vode za ispiranje	6 / 9 l
Materijal proizvoda	ABS

OBIM ISPORUKE

- Potezni lančić
- Fleksibilno crevo 3/8"
- Ispirno koleno 90° od ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

INFO

- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm	Model
136.230.11.1	alpsko bela	42	34.5	14	start/stop ispiranje