



# Geberit Duofix element za bide, 112 cm, univerzalni



## NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

## PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente

- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

## TEHNIČKI PODACI

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Materijal proizvoda | Čelik |
| Podesiv po visini   | Da    |

## OBIM ISPORUKE

- 2 zidna sidra
- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zaptivna diska
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art.     | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|
| 111.516.00.2 | 50      | 112     | 10      |