



Geberit Duofix element za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za skriveni uređaj za ispiranje pisoara



NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za Geberit uređaje za upravljanje pisoarom za skrivenu montažu, sa zaštitom od vandalskog uništavanja
- Za montažu pisoara

PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti

- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112–130 cm
- Ugradno kućište za Geberit uređaje za ispiranje pisoara
- Terminal za priključak električnog napajanja u ugradno kućište
- Priključak vode desno na ugradnom kućištu
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Sa ugrađenom praznom cevi za ispiranje cevovoda
- Otvor za servisiranje iza pisoara
- Građevinska zaštita za revizioni otvor 10,5 x 10,5 cm koja se bez alata može seći prema dužini
- Savitljivo crevo za ispiranje sa vodičem i ugrađenim ventilom sa nepovratnom klapnom
- Opremljeno praznom cevi za priključak senzora na sifon uređaja za ispiranje pisoara
- Učvršćenje za dovodni vod Ø 32 mm, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja za pisoar M8, podesiva po širini i visini
- Traverze sa oznakama po sredini, sa mogućnošću pomeranja po sredini
- Dostupno je i dodatno učvršćenje za pisoar
- Pomoću pribora može da se prilagodi pisoarima sa raspršivačem

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa maks.	3 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0.3 l/s
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0.24 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Da

OBIM ISPORUKE

- Priključak za vodu R 1/2"
- 2 zidna sidra
- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 63 / 50 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

DODATNA OPREMA

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje

- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

INFO

- Za pisoare sa raspršivačem je dodatno neophodna Geberit traverza dovodnog voda za pisoar (br. art. 242.042.00.1)

Br. art.	B cm	H cm	T cm
111.613.00.2	50	112–130	7.5