



Geberit ugradni set za montažu za uređaj za ispiranje pisoara, univerzalni



NAMENE

- Za ugradnu montažu u masivnoj konstrukciji
- Za prihvatanje Geberit uređaja za upravljanje pisoarom (počevši od godine proizvodnje 2009.)
- Za rad sa morskom vodom (od godine proizvodnje 2026.)

PREDNOSTI

- Priključak za vodu, gore na sredini
- Prazna cev za ispiranje cevovoda, predmontirana
- Sa nastavkom od mesinga
- Zaporni ventil sa prigušnicom, predmontiran
- Priključak električnog napajanja, pripremljen

- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor može se seći prema dužini bez upotrebe alata
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	1–8 bar
Kontrolni pritisak vode maks.	16 bar
Temperatura vode maks.	30 °C
Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar bez ograničavača protoka	0.3 l/s

Protok pod pritiskom od 100 kPa / 1 bar sa ograničavačem protoka	0.24 l/s
Minimalni protočni pritisak	1 bar
Relativna vlažnost vazduha	95 %
Izračunati protok	0.3 l/s

OBIM ISPORUKE

- Građevinska zaštita sa poklopcem
- Priključak za vodu R 1/2"
- Ugradno kućište
- Zaporni ventil sa prigušnicom
- Prazna cev
- Terminal

Br. art.

116.001.00.1