



Geberit AP116plus predzidni vodokotlić, dvokoličinsko ispiranje, sa okvirom za ubacivanje dezinfekcijskih kocki



NAMENE

- Za nisku montažu

PREDNOSTI

- Dvokoličinsko ispiranje
- Niskošumni
- Sa izolacijom protiv kondenzacije
- Rasklopiva tipka za ispiranje za ubacivanje kocke u vodokotlić
- Priključak za vodu bočno ili pozadi na sredini
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4.5 l

Materijal proizvoda

ABS

OBIM ISPORUKE

- Fleksibilno crevo 3/8"
- Nosač za ubacivanje kocke u vodokotlić
- Ispirno koleno 90° od ABS, Ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Materijal za pričvršćivanje

INFO

- Naknadno se poručuje: ugaoni ventil 1/2"

Br. art.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm	Model
136.444.11.1	alpsko bela	34	43	13.5	dvokoličinsko ispiranje