



# Geberit Duofix element za bide, 82 cm, univerzalni



## NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za zidne bidee sa stojećom armaturom

## PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro

- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Razmak kačenja konzolnog bidea 18 ili 23 cm
- Učvršćenje bidea, podesivo po visini
- Učvršćenje za priključno koleno podesivo po visini i zvučno izolovano
- Pričvršćenja armature podesiva po širini i visini
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne
- Zaštitni čep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do maksimalno 15 bar / 1500 kPa

## TEHNIČKI PODACI

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Materijal proizvoda | Čelik |
| Podesiv po visini   | Da    |

## OBIM ISPORUKE

- 2 priključna kolena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna sa MF adapterom
- 2 zvučno izolovane osnove
- 2 izolacione čaure
- Priključno koleno od PE-HD, ø 50 mm
- Zaptivka ø 44/32 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

| Br. art.     | B cm | H cm | T cm |
|--------------|------|------|------|
| 111.515.00.2 | 50   | 82   | 10   |