



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 98 cm, sa ugradnim vodokotlićem Omega 12 cm



NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za ozidane zidove
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične visine
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Okvir sa rupama $\varnothing$ 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Priključno koleno koje se može montirati bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 45 mm

- Geberit Omega ugradni vodokotlić 12 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje, za dvokoličinsko ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak struje, kao i Power & Connect kutije

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s

Minimalni protočni pritisak	0.1 bar
Izračunati protok	0.09 l/s
Materijal proizvoda	Čelik
Podesiv po visini	Da

OBIM ISPORUKE

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, $\varnothing$ 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu
- Set zvučne izolacije

DODATNA OPREMA

- Geberit Power & Connect kutija
- Geberit set Power & Connect kutija, sa priključkom za jedinicu napajanja
- Geberit set Power & Connect kutija jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara

- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit komplet oslonaca za WC šolje sa malom oslonom površinom

- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

Br. art.	B cm	H cm	T cm
111.038.00.2	50	98	14