




Geberit Duofix element za tuš, 130 cm, sa CleanWall zidnim odvodom, ugradna armatura, za visinu estriha na priključku vode od 65–90 mm



NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za kućna kupatila
- Za prihvatanje otpadne vode pojedinačne glave tuša
- Za ugradnju kod vrlo male debljine poda
- Za odvodnjavanje tuševa u ravni sa podom
- Za visine estriha ≥ 65 mm na podnom odvodu
- Za armaturu pod zidom ili predzidnu armaturu
- Za kompozitni premaz za zaptivanje

PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75

- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja
- Nivo zaptivanja za podesivu bežnaponsku zaptivnu vezu
- Samolepljiva naležuća guma, sa filcom
- Zaptivne pločice, predmontirane
- Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema
- Pričvrсна ploča podesiva po visini i dubini
- Montažna ploča od panela, vodootporna zalepljena
- Klasa građevinskih materijala B2 prema standardu DIN 4102-1, odn. klasi D-s2, d0 prema EN 13501-3
- Klasa A oslobađanja formaldehida prema standardu EN 1084, odnosno klasa E 1 u skladu sa standardom EN 13936
- Od zahteva iz standarda EN 1253 odstupa visina sifona i to samo 30 mm
- Visina dovoda sifona, podesiva
- Debljina oblaganja 10–40 mm
- Pogodno za debljine podnih pločica od 2–26 mm
- Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm
- Priključak za otpadnu vodu, bočno

TEHNIČKI PODACI

Visina sifona (mm)

30 mm

OBIM ISPORUKE

- Ravan priključak od PE-HD, $\varnothing 40$ mm
- Priključno koleno Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilno sa MF adapterom
- Nalegajuća guma
- Zvučno izolovana osnova
- Izolaciona čaura
- Poklopac zaštitne kutije sa integrisanim limom na ulazu
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

DODATNO ZA PORUČIVANJE

- Set za finu montažu

DODATNA OPREMA

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od poliranog nerđajućeg čelika
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od četkanog nerđajućeg čelika
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od nerđajućeg čelika, pričvršćuje se vijcima
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, poklopac od plastike

- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, bez okvira
- Geberit set za finu montažu za CleanWall zidni odvod, može se obložiti pločicama, višedelni
- Geberit profil skupljača za CleanWall zidni odvod za tuš
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara
- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm

- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm

INFO

- Podne pločice od prirodnog kamena mogu da promene boju u području tuša

Br. art.	DN	d, ø mm	Kapacitet oticanja l/s	B cm	H cm	T cm
111.581.00.2	40	40	0.4	50	130	11