



■ GEBERIT



- Za ozidane zidove
- Za ugradnju u predzidne konstrukcije delimične visine
- Za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama prema propisu EN 33:2011
- Za dvokoličinsko ispiranje

- Montažni ram, završna obrada pečenim lakom
- Montažni ram sa četiri pričvrсна ugaonika
- Dubina montaže, podesiva, 12–20,5 cm
- Priklučno koleno koje se može montirati bez alata
- Učvrščivanje priklučnog kolena za montažu bez alata sa prednje strane
- Ugradni vodokotlić sa odozgo/čeonim aktiviranjem
- Ugradni vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak vode bočno levo ili pozadi levo

- Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine
- Građevinska zaštita za revizioni otvor koja se može seći prema dužini
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l
Opseg podešavanja večje količine vode za ispiranje	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	2–4 l
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Minimalni protočni pritisak	0.1 bar

0.09 l/s
Čelik
Ne

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 zaštitna čepa
- Set zvučne izolacije
- 2 navojne šipke M12
- Materijal za pričvršćivanje

- Geberit Kombifix komplet potpornih nogu
- Geberit Kombifix kompleti stubova sa pločom stope

Br. art.	B cm	H cm	T cm
110.000.00.1	42	82	12