



# Geberit Monolith Plus sanitarni modul za podnu WC šolju, 114 cm, prednji panel od stakla



Primer slike



## NAMENE

- Za podne priključke
- Za renoviranja, rekonstrukcije i novu gradnju
- Za zidne priključke visine odvoda od 18 cm
- Za zamenu konzolne WC šolje sa ugradnim vodokotlićem maksimalne servisne visine < 109 cm
- Za zamenu niskomontažnih predzidnih vodokotlića
- Za zamenu predzidnih vodokotlića montiranih na srednjoj visini
- Za zamenu podnog WC-a sa predzidnim vodokotlićima u monoblok verziji
- Za priključivanje Geberit AquaClean Tuma kompletnih WC instalacija na podni WC
- Za zamenu akva ispirača
- Za priključivanje Geberit AquaClean umetaka za WC, sa priborom
- Za montažu na gotove podove
- Za montažu ispred suvomontažnih i masivnih zidova

## PREDNOSTI

- Dvokoličinsko ispiranje
- Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja
- Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home
- Podesivi opseg detekcije korisnika

- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata
- Interval ispiranja, podesiv
- Sa osvetljenjem ComfortLight
- Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti
- Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele
- DALI-kompatibilno upravljanje
- Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću
- Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom
- Priključak za vodu, pozadi na sredini
- Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom
- Priključak za vodu odozdo
- Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji
- Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije
- Bočni panel od aluminijuma, brušenog
- Samonoseći element

## TEHNIČKI PODACI

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Stepen zaštite     | IPX4         |
| Nominalni napon    | 100–240 V AC |
| Mrežna frekvencija | 50–60 Hz     |
| Radni napon        | 12 V DC      |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.         | 0.5 W       |
| Protočni pritisak                                 | 0.1–10 bar  |
| Temperatura vode maks.                            | 25 °C       |
| Fabrička podešavanja količine ispiranja           | 6 / 3 l     |
| Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje | 4–6 l       |
| Mala količina za ispiranje                        | 3 l         |
| Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar           | 9.6 l/min   |
| Minimalni protočni pritisak                       | 0.5 bar     |
| Izračunati protok                                 | 0.11 l/s    |
| Boja svetla                                       | 2200–4000 K |

## OBIM ISPORUKE

- Set priključaka za vodu sa 2 ugaona ventila 1/2"
- Produžetak isprnog kolena 160 mm
- P-priključno koleno od PP, Ø 90 mm
- Manžetna od EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Utičnica za strujni priključak
- Mrežni adapter
- Materijal za pričvršćivanje
- Podnožje osnove
- Materijal za pričvršćenje za suvomontažni zid

#### DODATNA OPREMA

- Set za prepravku za Geberit AquaClean tuš WC sedišta

- Set priključak vode, bočno, za Geberit Monolith sanitarni modul za WC

- Modul interfejsa 12 V, za Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith kabl interfejsa DALI

| Br. art.                    | Boja / površina                                                           | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Klasa zaštite | Potrošnja struje<br>W |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------------|
| <b>131.233.JK.7</b>         | Front: lava / staklo<br>Bočni panel: crno / aluminijum brušeni            | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15                    |
| <b>131.233.JL.7</b>         | Front: peščano siva / staklo<br>Bočni panel: aluminijum brušeni           | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15                    |
| <b>131.233.SI.7</b>         | Front: bela / staklo<br>Bočni panel: aluminijum brušeni                   | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15                    |
| <b>131.233.SJ.7</b>         | Front: crno / staklo<br>Bočni panel: crno / aluminijum brušeni            | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15                    |
| <b>131.233.CD.7</b><br>Novi | Front: crno / staklo satinirano<br>Bočni panel: crno / aluminijum brušeni | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15                    |
| <b>131.233.TD.7</b><br>Novi | Front: bela / staklo satinirano<br>Bočni panel: aluminijum brušeni        | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15                    |

Novi artikl dostupan od 01.06.2026