



Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 114 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 8 cm



NAMENE

- Za zidove sa metalnim i drvenim nosačima
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove delimične ili visine etaže
- Za ugradnju u razdvojne zidove u visini etaže
- Za debljine poda 0–25 cm
- Za konzolne WC šolje

PREDNOSTI

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, sa završnom obradom pečenim lakom, zaštićeno od korozije
- Okvir za konzolne WC šolje sa priključnim dimenzijama u skladu sa EN 33 i projektovanom dužinom do 70 cm
- Sa limom na izvlačenje za bočno pričvršćivanje iznad instalacionog elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix sistemske elemente
- Alternativni položaj pričvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stope, odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stope se mogu montirati u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinkovane potporne noge zaštićene od korozije, sa zaštitom od klizanja

- Priključno koleno za montažu bez alata na različitim dubinama, opseg podešavanja 80 mm
- Prekinuta traverza omogućava napred vertikalni dubinski položaj za vertikalno priključno koleno
- Priključno koleno, produženo, za povezivanje u zemlji
- Geberit Sigma ugradni vodokotlić 8 cm, sa izolacijom protiv kondenzacije
- Pogodno za čeonu aktiviranje, za jednokoličinsko i dvokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje
- Kod fabričkog podešavanja moguće je automatsko naknadno ispiranje
- Radovi na montaži i servisu na ugradnom vodokotliću bez alata
- Priključak za vodu sa gornje leve strane
- Građevinska zaštita za revizioni otvor, može da se seče prema dužini, štiti od vlage i prljavštine
- Sa praznom cevi za dovod vode za Geberit AquaClean WC-e sa tušem i za priključni kabl
- Učvršćenje za priključak električnog napajanja

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.1–10 bar
Temperatura vode maks.	25 °C
Fabrička podešavanja količine ispiranja	6 / 3 l

Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje
Materijal proizvoda
Podesiv po visini

4 / 4.5 / 6 / 7.5 l

2–4 l

Čelik

Da

OBIM ISPORUKE

- Priključak vode R 1/2", kompatibilno sa MasterFix i MeplaFix adapterom, sa integrisanim ugaonim ventilom i ručnim točkićem
- Građevinska zaštita za revizioni otvor
- 2 zidna sidra
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Priključno koleno 90° od PE-HD, Ø 90 mm
- Spojnica za prelaz od PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

DODATNA OPREMA

- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu i sistemsku montažu
- Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinačnu montažu, ugaono rešenje
- Geberit Duofix set produžetaka zidnih sidara

- Geberit Duofix materijal za pričvršćenje za sistemski element 50–57,5 cm
- Geberit Duofix set nožnih veza na zadnjem zidu
- Geberit set zvučne izolacije za konzolnu WC šolju
- Geberit Duofix set produžetaka za nožice, dužina 20 cm
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 8 cm

Br. art.	B cm	H cm	T cm
111.796.00.2	50	114	8