

Geberit garnitura tip 240-333, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak za vodu, 3/8", sa mesinganim navojem



NAMENE

- Za ugradnju u predzidne vodokotliče sa priključkom za vodu, bočno
- Za otpadnu upotreblijenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliče
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

PREDNOSTI

- Dvokoličinsko ispiranje
- Nivo punjenja, podesiv

- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Podesiv po visini
- Moguće je podesiti malu ili veliku količinu vode za ispiranje, u zavisnosti od količine vode u vodokotliču
- Prelivna cev, sa mogućnošću skraćanja
- Bočni priključak vode
- Sa nosačem poklopca
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak	0.5–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)

Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Opseg podešavanja veće količine vode za ispiranje	6–9 l
Opseg podešavanja manje količine vode za ispiranje	3–4 l
Sila aktiviranja	18 N

OBIM ISPORUKE

- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	Model
136.932.21.3	hrom / sjajna	dvokoličinsko ispiranje