




Geberit AquaClean Tuma Comfort kompletan tuš WC, konzolna WC šolja



Primer slike



NAMENE

- Za udobnu upotrebu toaleta bez neprijatnih mirisa
- Za nežno čišćenje vodom u analnom i vaginalnom predelu

PREDNOSTI

- Priprema tople vode preko protočnog bojlera
- Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray
- Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja
- Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije
- Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje
- Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa
- Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa
- Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad)
- Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe
- Program za uklanjanje kamenca
- Konzolni element
- WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja Rimfree
- Jednostavno učvršćenje pomoću tehnologije Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Horizontalni odvod
- WC šolja sa posebnim premazom KeraTect
- Detekcija korisnika

- Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja
- Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada
- Fen, sa mogućnošću uključivanja
- WC sedište sa brzim grejanjem sedišta
- WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja
- Poklopac WC šolje sa opcijom SoftOpening
- Poklopac WC-a sa funkcijom QuickRelease
- Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača
- Mogućnost programiranja tri postavke korisnika
- Kompatibilno Geberit Home aplikacijom
- Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje
- Priključak struje sa trožilnim kablom, bočno desno, sakriven iza WC šolje
- Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije
- Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite	IPX4
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 Hz
Potrošnja struje u stanju mirovanja maks.	0.5 W

Protočni pritisak	0.5–10 bar
Radna temperatura	5–40 °C
Opseg podešavanja temperature vode	34–40 °C
Fabrička podešavanja temperature vode	37 °C
Minimalni protočni pritisak	0.5 bar
Izračunati protok	0.02 l/s
Trajanje tuširanja	50 s
Opterećenje WC sedišta maks.	150 kg
Pročišćavanje vazduha	Da
Funkcija sporog podizanja	Da
Sa grejanjem WC sedišta	Da
Sa automatskim poklopcem	Ne
WC-a	
Sa orijentacionim svetlom	Ne
Sa funkcijom fena	Da

OBIM ISPORUKE

- Set priključaka za vodu za Sigma i Omega ugradne vodokotliče 12 cm, ugradna visina 112 cm
- Utičnica za strujni priključak
- Set zvučne izolacije
- Zaštita od prskanja
- Gumeni odbojnici za WC sedište / WC šolju
- Sredstvo za rastvaranje kamenca 125 ml

- Komplet za čišćenje
- Priključni set za WC, Ø 90 mm
- Daljinski upravljač sa zidnim držačem i baterijom CR2032
- Materijal za pričvršćivanje

DODATNA OPREMA

- Zidni panel za rukovanje za Geberit AquaClean
- Zidni panel za rukovanje, beskontaktni, za Geberit AquaClean
- Veliki zidni držač, sa zaštitom od krađe, za Geberit AquaClean daljinske upravljače (od godine proizvodnje 2024.)

INFO

- Uz ovaj proizvod je dato i Geberit AquaClean sredstvo za rastvaranje kamenca. Ovaj potrošni materijal sadrži klasifikovane opasne materije. Napomene i mere za bezbedno postupanje sa opasnim materijama su navedene na stranici www.geberit.com.

Br. art.	Boja / površina	B cm	H cm	T cm	Klasa zaštite	Potrošnja struje W	Funkcija QuickRelease
146.290.11.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / sjajna	36	44.6	55.3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.290.FW.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: nerđajući čelik, četkani	36	44.6	55.3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.290.SI.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela / staklo	36	44.6	55.3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a
146.290.SJ.1	WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: crno / staklo	36	44.6	55.3	I	2000	Da, samo poklopac WC-a