



Primer slike

NAMENE

- Za zaptivanje cevnih provodnica u zidovima, tavanice i podove
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP

- Za zalepljene priključke
- Za vrelu bitumen i zaptivne premaze
- Za nivoe vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage
- Za spajanje elastičnih bitumenskih zaptivki (npr. SBS-Bitumen)
- Nije pogodno za povezivanje plastičnih zaptivki na bazi bitumena (npr. APP trasa)

- Nije pogodno za obradu otvorenim plamenom

PREDNOSTI

- Sa zaptivkom od EPDM
- Mogućnost termičke obrade vrelim vazduhom

Br. art.	DN	Zaptivanje priključka	d, ø mm	D cm	L cm	B cm	H cm
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13.5	50	50	2.5
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13.5	50	50	2.5
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19.5	50	50	2.5
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19.5	50	50	2.5
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19.5	50	50	2.5

<i>Br. art.</i>	<i>DN</i>	<i>Zaptivanje priključka</i>	<i>d. ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2.5