


Geberit Silent-db20 duga natična spojnica sa dvostrukim spojem



Primer slike



NAMENE

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade sa višim zahtevima u pogledu zaštite od buke
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombinovanje sa čvrstim spojevima cevi
- Za kompenzaciju širenja materijala fazonskih komada i cevi do maksimalno 6 m dužine
- Predviđeno za upotrebu kod temperaturnih razlika između -10 i +60 °C
- Za upotrebu sa Geberit cevnom obujmicom DN veličine

PREDNOSTI

- Sa kompenzatorom istezanja
- Otporno na habanje
- Visok stepen izolacije od buke
- Otporno na UV zračenje
- Sa gumenom zaptivkom od EPDM

TEHNIČKI PODACI

Temperatura prilikom skladištenja ≤ 40 °C

Materijal proizvoda

PE-S2

Linearno istezanje

0.17 mm/(m·K)

Toplotna provodljivost cevi

0.43 W/(m·K)

OBIM ISPORUKE

- Zaštitni poklopac

INFO

- Dimenzije za dubinu uvlačenja (E) se odnose na temperaturu okoline od 20 °C

Br. art.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	H cm	h cm	X cm
307.012.14.1	70	75	9.8	9	8.8	20	3.7	6.2
308.012.14.1	90	90	11.4	11	8.8	20	3.4	6.2
310.012.14.1	100	110	13.5	12.5	9	20	3.3	6.2

<i>Br. art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>D1 cm</i>	<i>E cm</i>	<i>H cm</i>	<i>h cm</i>	<i>x cm</i>
312.012.14.1	125	135	16.8	16	9.5	20.8	3.3	6.2
315.012.14.1	150	160	19.5	17.8	9.8	21.5	3.5	7.1