



Geberit dovodni ventil tip 323, priključak za vodu odozdo, 3/8", sa mesinganim navojem



NAMENE

- Za Geberit predzidne vodokotliće sa priključkom za vodu odozdo
- Za otpadnu upotreblijenu vodu i kišnicu sa pH vrednošću 5,5–9,5, ako je postavljen filterski sistem
- Za keramičke vodokotliće
- Za vodu za piće
- Za priključke vode 3/8"

PREDNOSTI

- Nivo punjenja, podesiv
- Nastavak sa unutrašnjim navojem od mesinga
- Priključak za vodu odozdo
- Komponente koje dolaze u kontakt sa pitkom vodom, bezolovne

TEHNIČKI PODACI

Protočni pritisak 0.1–10 bar
Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar 6 dB(A)

Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Temperatura prilikom skladištenja	≤ 40 °C
Temperatura vode maks.	25 °C
Protok pod pritiskom od 50 kPa / 0.5 bar	0.06 l/s
Protok pod pritiskom od 300 kPa / 3 bar	0.17 l/s
Minimalni protočni pritisak	0.1 bar

Br. art.	G "	B cm	H cm	T cm
136.754.00.1	3/8	5.5	29.3	8.3