



Geberit Option Basic ogledalo sa osvetljenjem, četvrtasti dizajn, osvetljenje sa gornje strane



Primer slike



PREDNOSTI

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača
- Sa Geberit suspenzijom FlexInstall

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite

IP44

Nominalni napon
Radni napon
Mrežna frekvencija
Materijal proizvoda
Izvor svetlosti klase energetske
efikasnosti
Boja svetla
Vek trajanja LED osvetljenja
Metod merenja

220–240 V AC
220–240 V AC
50 / 60 Hz
Aluminijum
E
3000 K
30000 h
L70B50

Indeks renderovanja boja min.
Standardna devijacija balansa
boje

80
6 SDCM

OBIM ISPORUKE

- Ogledalo
- Materijal za pričvršćivanje

Br. art.	Boja / površina	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Klasa zaštite	Potrošnja struje W	Svetlosni tok lm
502.803.00.1	aluminijum eloksiran	40	22	70	50.5	3.2	II	5	499
502.804.00.1	aluminijum eloksiran	50	30	70	50.5	3.2	II	6	539
502.805.00.1	aluminijum eloksiran	60	40	70	50.5	3.2	II	8	702

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>H1 cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa zaštite</i>	<i>Potrošnja struje W</i>	<i>Svetlosni tok lm</i>
502.806.00.1	aluminijum eloksiran	70	50	70	50.5	3.2	II	9	881
502.807.00.1	aluminijum eloksiran	80	60	70	50.5	3.2	II	10	991
502.808.00.1	aluminijum eloksiran	90	70	70	50.5	3.2	II	12	1152
502.809.00.1	aluminijum eloksiran	100	80	70	50.5	3.2	II	12	1273
502.810.00.1	aluminijum eloksiran	120	100	70	50.5	3.2	II	14	1363
502.811.00.1	aluminijum eloksiran	140	120	70	50.5	3.2	II	16	1533
502.812.00.1	aluminijum eloksiran	60	40	90	70.5	3.2	II	7	702
502.813.00.1	aluminijum eloksiran	80	60	90	70.5	3.2	II	10	991
502.814.00.1	aluminijum eloksiran	100	80	90	70.5	3.2	II	12	1273
502.815.00.1	aluminijum eloksiran	120	100	90	70.5	3.2	II	14	1363
502.816.00.1	aluminijum eloksiran	140	120	90	70.5	3.2	II	16	1533