




Geberit Xeno² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem



Primer slike



PREDNOSTI

- Pogodno za sve kupatilske serije
- LED osvetljenje
- Direktno i indirektno osvetljenje
- Direktno osvetljenje, sa zatamnjnjem
- Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala, pri aktiviranju direktnog osvetljenja

- Prekidač sa senzorom na dodir
- Sa funkcijom memorije za osvetljenje

TEHNIČKI PODACI

Stepen zaštite	IP44
Nominalni napon	230 V AC
Mrežna frekvencija	50 / 60 Hz

Radni napon	12 V DC
Radni napon	220–240 V AC
Izlazni napon	12 V DC
Materijal proizvoda	Staklo
Izvor svetlosti klase energetske efikasnosti	F
Boja svetla	4200 K

Br. art.	Boja / površina	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa zaštite	Potrošnja struje W	Potrošnja struje grejanja ogledala W	Svetlosni tok lm	Svetlosni tok, indirektni lm
500.521.00.1	aluminijum brušeni	60	32.5	71	5.5	I	27	18	1495	1540
500.522.00.1	aluminijum brušeni	90	62.5	71	5.5	I	33	47	2275	1960
500.519.00.1	aluminijum brušeni	120	71.5	71	5.5	I	43	47	3055	2380
500.203.00.1	aluminijum brušeni	140	91.5	71	5.5	I	43	47	3575	2660

<i>Br. art.</i>	<i>Boja / površina</i>	<i>B</i> cm	<i>B1</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Klasa zaštite</i>	<i>Potrošnja struje</i> W	<i>Potrošnja struje</i> grejanja ogledala W	<i>Svetlosni tok</i> lm	<i>Svetlosni tok,</i> indirektni lm
500.204.00.1	aluminijum brušeni	160	91.5	71	5.5	I	44	36	4095	2940