



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti9
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti za upravljanje i indikaciju
Kratko ime uređaja	iACT24
Signalni kontakt	1 NO
Signal napona	24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
Napon upravljačkog kola	230 V AC 50/60 Hz držanje $\geq$ 200 ms 24 V DC silazna ivica 24 V DC uzlazna ivica
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje
[us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Način montiranja	Fiksno, levo od CT
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Donji: DA Gornji: NE
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	68 mm
Boja	Bela
Kategorija prenapona	III
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
[ui] nazivni napon izolacije	440 V
Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Ponašanje pri podnaponu	Bez otvaranja u slučaju gubitka 24 V DC napajanja
Standardi	IEC 60947-1 aneks S
Oznake kvaliteta	CE
Električna trajnost	250000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Pomoćno napajanje: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² fleksibilni Pomoćno napajanje: tunelski priključci 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² kruti Upravljačko kolo: priključak na oprugu Ti24 2 kabl(ovi) 0,25...0,75 mm ² fleksibilni Upravljačko kolo: priključak na oprugu Ti24 1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm ² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	Upravljačko kolo: 10 mm za donji priključak Pomoćno napajanje: 10 mm za donji priključak Upravljačko kolo: 10 mm za gornji priključak
Moment pritezanja	Upravljačko kolo: 1 N.m donji Pomoćno napajanje: 1 N.m donji
Kompatibilnost proizvoda	ICT 230/240 V 50 Hz Sa PLC-om ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost	IACT24

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60439-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	93 % pri 40 °C u skladu sa IEC 60068-2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	84,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,546 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------