



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 STD
Tip proizvoda ili komponente	Daljinsko upravljanje dimerom
Kratko ime uređaja	STD
Dostupna funkcija	Funkcija stepeništa Funkcija scene Automatsko prepoznavanje vrste opterećenja Podesiva brzina prigušenja

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	Halogena sijalica: ≤ 400 W Inkandescentna sijalica: ≤ 400 W Fluorescentna sijalica, koji se može prigušiti: ≤ 80 W LED lampica, koji se može prigušiti: ≤ 60 W Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: ≤ 300 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: ≤ 400 W
Način upravljanja	Lokalno upravljanje: taster Daljinsko upravljanje: taster
Potrošnja	0,8 VA
Termički gubici	3 W
[ue] nazivni napon	230 V AC - 15...10 % pri 50 Hz
Naponski ulaz	8...230 V AC/DC
Tip zaštite	Elektronska zaštita od preopterećenja Elektronska zaštita od prevelike temperature
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Povezani pomoćni elementi	Maksimalno 10 pomoćnih tastera bez svetlosne indikacije, razdaljina : < 100 m
Primena prekidača	Centralno off/on
Funkcija alarma	Odložiti Probuditi
Tip dimera	Dimer sa memorijom
Visina	85 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Masa proizvoda	70 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Direktive	2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost 2006/95/EC - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	3,3 cm
Package 1 Weight	126,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	86
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,372 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka