



Osnovne informacije

Seriya	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Dodatne informacije	Poklopac
Nijansa boje	Krem
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Montaža uređaja	Ugradno
Opseg snage	3680 W
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krući Jednožični višezični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ABS + PC: centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): poklopac
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Zavrtnji ili kukice 51...69 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	47 mm
Projektovana dubina	15 mm
Količina po setu	1
Masa proizvoda	0,085 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda	TSE VDE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm

Package 1 Weight	84,5 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	921,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	11,693 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------