



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys TeSys Deca
Kratko ime uređaja	GVAE
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost proizvoda	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Raspored kontakata	1 NO + 1 NC
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	300 V u skladu sa UL 508 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14 250 V u skladu sa IEC 60947-1
[ue] nazivni radni napon	24...240 V AC 24...60 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	2,5 A
Tip zaštite	GG osigurač 10 A GB2CB06 prekidač 10 A
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Nazivna snaga u va	120 VA pri 110...120 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 120 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 48 VA pri 24 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 60 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa
Nazivna snaga u w	15 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 24 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 9 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa
Moment pritezanja	1,4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	11 mm
Širina	45 mm
Dubina	29 mm
Masa proizvoda	0,02 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Sertifikacija proizvoda	UKCA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,2 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	7 cm

Package 1 Weight	17 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,2 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	7,4 cm
Package 2 Weight	174 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3520
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	69,36 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------