



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Napajanje
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj utičnica	1
Konfiguracija polova utičnice	2P
Standard utičnice	Euroamerican

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kablova	0...4 Mm ² - krutost kablova: fleksibilni 0...4 mm ² - krutost kablova: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja	100 operacija 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Električna trajnost	10000 ciklusa, cos phi = 0,8
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Završna obrada	Blistav
Količina po setu	Set od 1 blister
Sertifikacija proizvoda	FR.ME63.B02375 AC
Dubina za ugradnju	24 mm
Dubina	33 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0206 kg
Obrada površine	Neobrađeno

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Aceton Izbeljivač UV otpornost Ulje Alkohol Benzin

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	6,6 cm
Package 1 Weight	22 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,8 cm
Package 2 Width	13,4 cm
Package 2 Length	33,4 cm
Package 2 Weight	298 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4060 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------