



### Osnovne informacije

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                             |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica (standardna estetika)       |
| Tip proizvoda ili komponente | Komunikacione utičnice            |
| Primena uređaja              | Komunikacija                      |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                         |
| Nijansa boje                 | Krem                              |
| Tip komunikacione utičnice   | RJ45 4 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz |
| Zaštitna oprema              | Nosač oznake<br>Zaštitni poklopac |

### Dopunske informacije

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tip komunikacione mreže       | 1000BASE-TX                          |
| Protokol komunikacionog porta | ATM 1200 Mbps                        |
| Namena proizvoda              | Podna kutija<br>Kablovski vod        |
| Broj modula                   | 1 modul                              |
| Broj utičnica                 | 1                                    |
| Tip dizajna                   | Infraplus                            |
| Tip priključka                | S-One                                |
| Tip oklopa kabla              | S/FTP                                |
| Način formiranja kabla        | Oklopljen kabl sa upredenim paricama |
| Povezivanje - priključci      | Na klik                              |
| Montaža uređaja               | Ugradno                              |
| Način fiksiranja              | Utično<br>Stezaljka: oklop           |
| Pravac instalacije            | Ravno                                |
| Materijal                     | ASA + PC: mehanizam poklopca         |
| Dubina                        | 36 mm                                |
| Širina                        | 22,5 mm                              |
| Visina                        | 45 mm                                |
| Dubina za ugradnju            | 25 mm                                |

### Okruženje

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP40                                                                                                            |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                            |
| Temperatura okoline za rad          | 15...30 °C                                                                                                      |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                                                                                       |
| Karakteristike životne sredine      | Aceton<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Alkohol<br>Izbeljivač<br>Benzin<br>Tečni sapun<br>Ulje<br>UV otpornost |
| Standardi                           | ISO 8877                                                                                                        |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,5 cm  |
| Package 1 Width              | 4,5 cm  |
| Package 1 Length             | 4,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 43,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 5,6 cm  |
| Package 2 Width              | 10,8 cm |
| Package 2 Length             | 24,7 cm |
| Package 2 Weight             | 431,0 g |
| Unit Type of Package 3       | S02     |
| Number of Units in Package 3 | 60      |
| Package 3 Height             | 15,0 cm |
| Package 3 Width              | 30,0 cm |
| Package 3 Length             | 40,0 cm |
| Package 3 Weight             | 3,04 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|