



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Osvetljenje
Tip proizvoda ili komponente	Ravna indikatorska lampica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
[ue] nazivni napon	220 V AC 50/60 Hz
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Bela

Dopunske informacije

Boja bloka	Crvena
Tip sijalice	Neonska lampica
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	2,5 Mm ² fleksibilni kabl 2,5 mm ² kruti kabl
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	LV direktiva EMC direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Dubina za ugradnju	31 mm
Dubina	44 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0645 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Izbeljivač Alkohol Ulje Tečni sapun Benzin Aceton

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	31,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,0 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	363,0 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1280
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	59,392 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------