



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	ClimaSys CV
Tip proizvoda ili komponente	Ventilator
Type of filter	Standardni
Flow rate	Slobodan protok sa standardnim filterom: 38 m ³ /h pri 50 Hz Slobodan protok sa standardnim filterom: 39 m ³ /h pri 60 Hz
[us] nazivni napon	75...125 V
Naponski ulaz	115 V 50/60 Hz

Dopunske informacije

Absorbed power	3.3 W 50 Hz 3.5 W 60 Hz
[in] nazivna struja	0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz
Noise level < at	40...41 dB
Tip ležaja	Kuglični
Visina	137 mm spoljašnja:
Širina	117 mm spoljašnja:
Dubina	49 mm spoljašnja:
Dimenzije izreza	92 x 92 mm
Masa proizvoda	0,22 kg
Materijal	Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Maksimalni pritisak	29 Pa protok 0 m ³ /h
Povezivanje - priključci	Kabl
Ip stepen zaštite	IP54
Sastav uređaja	1 aksijalni motor 2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama 1 filter: prednji deo aksijalnog motora 1 izlazna rešetka: prednji deo 1 šablon za otvor
Uslovi upotrebe	Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver Izbegavati prečestu zamenu filtera Okolina uređaja mora biti relativno čista Filter mora biti čišćen i redovno menjan

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	292,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------