






382022 - 29 BAL

DE7023
DE7033


Slovenščina	(Prevod originalnih navodil)	6
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	12
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	20
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	26






Slika / Crtež / Slika / Скица 2




Slika / Crtež / Slika / Скица 3




Slika / Crtež / Slika / Скица 4




Slika / Crtež / Slika / Скица 5




Slika / Crtež / Slika / Скица 6




Slika / Crtež / Slika / Скица 7



Slika / Crtež / Slika / Скица 8



Slika / Crtež / Slika / Скица 9



STOJALO ZA ZAJERALNO ŽAGO

DE7023, DE7033

Čestitamo!

Izbrali ste orodje DEWALT. Na osnovi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.

Tehnični podatki

		DE7023	DE7033
Dolžina	mm	1765,3	1092,2
Dolžina (z izvlečenimi palicami)	mm	3835,4	2540,0
Višina	mm	810	810
Največja delovna obremenitev	kg	227	227
Teža kg		13	11,5

Definicije: Varnostne smernice

Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti posamezne opozorilne besede. Preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.



NEVARNOST: Pomeni neposredno nevarno situacijo, ki **povzroči smrt ali hude telesne poškodbe**, če je ne preprečite.



OPOZORILO: Pomeni potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila **smrt ali resno telesno poškodbo**, če je ne preprečite.



POZOR: Pomeni potencialno nevarno situacijo, **ki bi lahko povzročila manjšo ali srednje resno poškodbo**, če je ne preprečite.

OPOMBA: Pomeni situacijo, **ki ni povezana s telesno poškodbo**, ampak bi lahko povzročila **materialno škodo**, če je ne preprečite.



Označuje nevarnost električnega udara.



Označuje nevarnost požara.



OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti poškodb preberite navodila za uporabo.

Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja



OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to privede do električnega udara, požara in/ali telesnih poškodb.



OPOZORILO: Pred uporabo opreme preberite za lastno varnost navodila za uporabo zajeralne žage. Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do telesnih poškodb ali hudih poškodb zajeralne žage in opreme. Pri servisiranju orodja uporabljajte le originalne nadomestne dele.

VSA OPOZORILO IN NAVODILA SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

Splošna varnostna navodila za opremo zajeralne žage



OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb:

- **VEDNO uporabljajte zaščitna očala.** Vsi uporabniki in opazovalci morajo nositi ustrezno zaščito za oči.
- **Vedno** preverite stabilnost stojala za zajeralno žago in zajeralne žage, ki je pritrjena nanj, preden stojalo ali žago začnete uporabljati.
- **NA TO STOJALO NE** montirajte nobenega drugega električnega orodja razen zajeralne žage. Montaža drugih električnih orodij na to stojalo lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- **NE** presegajte teže, s katero lahko obremenite to stojalo. Glavna osrednja gred stojala za zajeralno žago je zasnovana tako, da v delovnem okolju varno podpira 227 kg. Nevarno se je vzpenjati, sedeti ali stati na stojalu.
- Skrbno upoštevajte navodila za montažo. Orodje trdno pritrdite na montažno nosilca žage tako, kot je navedeno navodilih.
- **NE** spreminjajte ali uporabljajte stojala za delo, za katero ni namenjeno.

- **NE** uporabljajte stojala na površinah, ki niso ravne. Stojalo se lahko uporablja samo na ravni in stabilni površini.
- **MED** potiskanjem ali razširjanjem stojala za žago VEDNO držite prste stran od točk za zaustavljanje. Nevarnost zlomljenih ali zmečkanih prstov.

Ostala tveganja

Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih predpisov in uporabi varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

- Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov in stiskanja.

Oznake na orodju

Na orodju so nameščene naslednje slikovne oznake:



Pred uporabo preberite navodila za uporabo.



Nosite zaščito za oči.

POLOŽAJ DATUMSKE KODE (SL. 1)

Podatkovna koda (u), ki vsebuje tudi podatek o letu izdelave, je odtisnjena na ohišje.

Primer:

2018 XX XX

Leto izdelave

Vsebina kompleta

Komplet vsebuje:

- 1 stojalo za zajeralno žago (DE7023 ali DE7033)
 - 2 nosilca za zajeralno žago (DE7025)
 - 2 delovni podpori/zavori (DE7024)
 - 1 torba za orodje
 - 1 navodila za uporabo
- Prepričajte se, da se orodje, sestavni deli ali oprema med prevozom niso poškodovali.
 - Vzemite si čas in skrbno preberite navodila za uporabo pred začetkom dela ter jih poskušajte v celoti razumeti.

Opis (sl. 1)



OPOZORILO: Nikoli ne predelujte električnega orodja ali njegovih sestavnih delov. Lahko povzročite škodo ali telesne poškodbe.

- a. Gred
- b. Nosilci za montažo zajeralne žage DE7025
- c. Podaljšek
- d. Delovna podpora/zavora DE7024
- e. Podaljšek in končni pokrov
- f. Zaklepna ročica podaljška
- g. Sprostitvene ročice
- h. Ročaj za nošenje
- i. Gumb za sprostitve
- j. Zaklepna ročica za nogo

PREDVIDENA UPORABA

Stojalo za zajeralno žago je zasnovano tako, da izboljša vsestranskost vaše zajeralne žage DEWALT.

NAPRAVE NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.

Te zajeralne žage so profesionalna električna orodja.

OTROKOM NE DOVOLITE stika z orodjem. Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo s pomočjo nadzornika.

Sestavljanje in nastavitve



OPOZORILO: Vedno upoštevajte varnostna navodila in ustrezne predpise.

Priprava (sl. 2)

1. Namestite stojalo za zajeralno žago na tla z zloženimi nogami obrnjenimi navzgor.
2. Pritisnite ročico za blokiranje noge (j) ali gumb za sprostitve (i) in potegnite nogo navzgor, dokler se blokirni zatič ne zaskoči na svoje mesto. Ponovite na vsaki nogi.
3. Dvignite stojalo za srednjo gred in ga postavite v pokončno lego. Stojalo mora biti stabilno in se ne sme majati.

OPOMBA: Zagotovite, da so vsi zaporni zatiči vstavljeni in noge fiksirane na mestu.

Delovna podpora/zavora DE7024 (sl. 3, 4)

- a. Delovna podpora/zavora (d) ima sponko (l) za pritrditev gredi in preprečevanje, da bi ga material ne potisnil z gredi. Gumb (m) se lahko zaklene z vrtenjem v smeri urinega kazalca, delovna podpora/zavora pa se lahko prosto premakne, ko se gumb vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Ne zategujte prekomerno.

Trden pritisk na gumb bo zadržal blokado na mestu.

- b. Višino delovne podpore/zavore (d) nastavite tako, da sprostite gumb na obeh straneh (n) in dvignete ali spustite zgornjo površino, da se poravnava z ravnim robnim vodilom ali pravna na mizi za žago. zategnite gumb.

OPOMBA: Če se nastavev višine delovne podpore pod obremenitvijo zniža, je bila presežena nosilnost delovne podpore. Ta omejitev teže je omejena s tesnostjo gumbov za nastavev višine. Zategnite le s prsti.

- c. Delovna podpora/zavora (d) se lahko namesti tudi na končni pokrov (e) na koncu podaljška.
- d. Dolžinska blokada (o) se lahko vrti navzgor, da deluje kot dolžinska blokada ali drži konec dolgih obdelovancev.

Podaljšek z nastavljlivo dolžino (slika 5)

Za podaljšanje podporne površine zavrtite zaklepno ročico podaljška (f) v nasprotno smer urinega kazalca, da sprostite podaljšek (c). Podaljšek razširite na želeno dolžino. Zaklepno ročico podaljška zavrtite v smeri urinega kazalca, da ga zaklenete.

Metoda montaže zajeralne žage DE7025 DEWALT (slika 6)



OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja poškodb izklopite orodje, odklopite stroj od vira napajanja in šele nato začnite nameščati zajeralno žago na stojalo za zajeralno žago. Nehoteni zagon lahko povzroči telesne poškodbe.



OPOZORILO: Nevarnost nestabilnosti. Pri namestitvi zajeralne žage, ki ni izdelek podjetja DEWALT, na to stojalo za zajeralno žago morate uporabiti univerzalno metodo namestitve zajeralne žage.



OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb zagotovite, da je zajeralna žaga popolnoma zasidrana na stojalu.



OPOZORILO: Pred uporabo namizne žage morate zaradi lastne varnosti prebrati in razumeti navodila za uporabo zajeralne žage. Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do telesnih poškodb ali hudih poškodb zajeralne žage in opreme.

1. Položite žago v delovni položaj, tako da je rezilo obrnjeno proti vam. Poravnajte z oznako na montažnem nosilcu, ki kaže sprednjo stran.
2. Pod eno stran zajeralne žage položite distančnik, da se montažne noge žage ne dotikajo delovne površine.
3. Držite montažni nosilec (b) pod žago in vstavite vijak s polkrožno glavo (iz vrečke z orodjem) skozi nosilec in podnožje žage.

OPOMBA: Za pravilne postopke pritrdilnih elementov za zajeralne žage DEWALT glejte tabelo za orodje DE7025. Upoštevajte vsa navodila, v nasprotnem primeru lahko pride do oviranja vrtenja mize za zajeralne žage.

TABELA ZA ORODJE DE7025

	Leva stran	Desna stran
DW703	1	1
DW705	1	1
DW706	1	1
DW708	1	2
DW712	1	2
DW713	1	1
DW715	1	1
DW716	1	1
DW717	2	1
DW718	3	2
DW700	4	4
DW701 tip 1	4	4
DW701 tip 2	1	1
DW707 tip 1	4	4
DW707 tip 2	1	1
DW711 tip 1	4	4
DW711 tip 2	1	1
DW770	1	1
DW771	1	1
DW777	1	1
DWS778	1	1
DWS780	1	1




1 = Dolg vijak,
glava na dnu



2 = Kratek vijak,
glava na dnu

TABELA ZA ORODJE DE7025

	Leva stran	Desna stran
	3 = Dolg vijak, glava na vrhu	
	4 = Plastična podložka in majhen vijak, glava na dnu	

- Ko je vijak s polkrožno glavo (vrečka z orodjem) nameščen **v skladu s tabelo za orodje DE7025**, na vijak namestite ploščato podložko, blokirno podložko in matico. Pritrdite vijake s prsti.
- Ponovite postopek na drugem koncu nosilca.
- Premaknite distančnik na drugo stran žage, da podprete drugi konec žage in omogočite dostop do podnožja žage.
- Ponovno vstavite vijake s polkrožno glavo skozi drugi nosilec in podnožje žage. Zagotovite, da sta oba nosilca vzporedna.
- Za pritrditev žage na stojalo jo primite in dvignite za nosilec s pomočjo sprostitenih ročic. Te ročice ne pritrdijo žage vzdolžno, a služijo le kot sredstvo za pritrditev žage na nosilec.
- Približajte se nosilcu s sklopom žage/nosilca, ki je rahlo nagnjen proti vašemu telesu. Zavijajte konkavni sprednji rob nosilca z zaobljenim robom gredi.
- Z nežnim premikanjem žage po nosilcih preverite, ali je žaga ustrezno pritrjena.
- Po potrebi prilagodite položaj žage, da je rezilo v položaju 0-stopinjskem pravokotnem zajeralnem položaju.
- Trdno privijte štiri matice, ki varno pritrjujejo žago na nosilce.

Način montaže univerzalne zajeralne žage DE7025 (sl. 1, 7, 8)



OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja poškodb izklopite orodje, odklopite stroj od vira napajanja in šele nato začnite nameščati zajeralno žago na stojalo za zajeralno žago. Nehoteni zagon lahko povzroči telesne poškodbe.



OPOZORILO: Nevarnost nestabilnosti. Pri namestitvi zajeralne žage, ki ni izdelek podjetja DEWALT, na stojalo za zajeralno žago morate uporabiti metodo namestitve z vezanimi ploščami, opisano v nadaljnjih navodilih.



OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb zagotovite, da je zajeralna žaga popolnoma zasidrana na stojalu.



OPOZORILO: Pred uporabo namizne žage morate zaradi lastne varnosti prebrati in razumeti navodila za uporabo zajeralne žage. Neupoštevanje teh opozoril lahko privede do telesnih poškodb ali hudih poškodb zajeralne žage in opreme.

OPOMBA: Če nimate zajeralne žage DEWALT, morate za namestitev žage uporabiti 19-mm debelo vezano ploščo.

Vezana plošča mora biti najmanj 101,6 mm širša od največje širine podnožja zajeralne žage. Vezana plošča mora biti vsaj tako globoka kot najmanjša globina podnožja zajeralne žage ali najmanj 406,4 mm, če je podnožje zajeralne žage manjše. Priporočamo, da je vezana plošča pravokotna.

- Ko je velikost vezanega lesa določena, izvrzajte 9,5-mm odprtino 25,5 mm od sprednjih kotov vezane plošče, 355 mm narazen in 25,5 mm od stranic.
- Namestite montažne nosilce DE7025 na stojalo:
 - Prijemite in stisnite sprostivne ročice (g).
 - Zavijajte konkavni sprednji rob nosilca na zaobljeni sprednji rob gredi.
- Enak postopek ponovite z drugim nosilcem na ustreznem položaju na gredi za velikost vezane plošče.
- Vezani les položite na nosilce in izvrtane luknje poravnajte z režami v montažnih nosilcih. Glejte tabelo za orodje DE7025 in uporabite metodo 1 ali 2 za pritrditev vezane plošče na nosilce.
- Za pritrditev pritrdilnega sredstva uporabite 13-milimetrski ključ.
- Kotno žago je treba pritrditi na vezano ploščo z uporabo lukenj na podstavku kotne žage. Velikost pritrdilnega sredstva je določena z luknjami v podlagi zajeralne žage. Pritrdilna sredstva morajo biti 31,8 mm daljša od največje višine podlage zajeralne žage na vsakem mestu pritrditve.

- Prenesite mesto montažnih lukenj iz podlage zajeralne žage na vezano ploščo.
- Izvrstajte luknje glede na velikost izbranega pritrdilnega sredstva. **OPOMBA:** Za pritrditev zajeralne žage na vezano ploščo je treba kupiti pritrdilno sredstvo. Vsa kupljena pritrdilna sredstva morajo biti najmanj razreda 5 ali razreda 8.8.
- Pritrdite zajeralno žago na vezano ploščo, kot je prikazano na sliki 9. Podlaga žage (p), 19-mm vezana plošča (t), ploščata podložka (q), blokirna podložka (s) in matica (r).

POMNITE: Poskrbite, da je med vezanim lesom (t) in blokirno podložko (s) ravna podložka (q).

- Zategnite vsa pritrdilna sredstva.

Nosilni pas

Če kupite dodatni nosilni pas za stojala DEWALT, za namestitvev dodatka uporabite kvadratno luknjo v kovinskem koncu.

Odstranjevanje žage

Ko je zajeralna žaga pritrjena na nosilce, jo lahko odstranite tako, da primete sprostivne ročice, rahlo potegnete navzgor, da se sprostí gred, in jo postavite na noge, ki se ne obrabi za prevoz ali čiščenje.

Ročaj za nošenje (sl. 9)

Ročaj (h) je priložen za prenašanje zajeralne žage na in z delovnega območja.



OPOZORILO: Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb **NE POSKUŠAJTE** shraniti stojala z nameščeno žago. To lahko povzroči izgubo nadzora.

Vzdrževanje

Električno orodje DEWALT je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.



Čiščenje



OPOZORILO: Za čiščenje nekovinskih delov orodja nikoli ne uporabljajte kemičnih sredstev ali drugih močnih kemikalij. Take kemikalije lahko oslabijo materiale, iz katerih so izdelani ti deli. Uporabite samo krpo, navlaženo z vodo in milnico. Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja; nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.

Dodatna oprema



OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso bili testirani, je njihova uporaba lahko nevarna. Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb, z izdelkom uporabljajte le pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.

Če potrebujete več informacij glede ustreznosti dodatne opreme, se obrnite na svojega prodajalca.

ZDRUŽLJIVI IZDELKI

- | | |
|--------|--|
| DE7025 | Nosilci za montažo zajeralne žage |
| DE7030 | Široki nosilci za montažo zajeralne žage |
| DE7024 | Delovna podpora/zavora |
| DE7029 | Široka delovna podpora/zavora |
| DE7027 | Delovna podpora z valji |
| DE7028 | Podpora za podaljšek |
| DE7031 | Podpora za podaljšek z dvojno nogo |

Varovanje okolja



Ločeno zbirajte odpadke. Tega izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Če ugotovite, da izdelek DEWALT ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavržite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek je treba ločeno odložiti med odpadke.



Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in embalaže omogoča recikliranje ter ponovno uporabo materialov. Ponovna uporaba recikliranih materialov preprečuje onesnaževanje okolja in zmanjšuje potrebo po surovinah.

Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite novi izdelek.

DEWALT vam omogoča zbiranje in obnovo uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite izkoristiti to storitev, izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki ga bo prevzel v našem imenu.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjim predstavništvom DEWALT na naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa je seznam vseh pooblaščenih DEWALT serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: **www.2helpU.com**.

POSTOLJE ZAKRETNE PILE

DE7023, DE7033

Čestitamo!

Odabrali ste DEWALT alat. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnih električnih alata.

Tehnički podaci

		DE7023	DE7033
Duljina	mm	1765,3	1092,2
Duljina (s izvučenim šipkama)	mm	3835,4	2540,0
Visina	mm	810	810
Maksimalno radno opterećenje	kg	227	227
Masa	kg	13	11,5

Definicije: Sigurnosne smjernice

Definicije navedene u nastavku opisuju razinu ozbiljnosti svih upozorenja. Pročitajte priručnik i obratite pažnju na ove simbole.



OPASNOST: Označava neposrednu rizičnu okolnost koja će, ako se ne izbjegne, **rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama**.



UPOZORENJE: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, **može** rezultirati **ozbiljnim ozljedama ili smrću**.



OPREZ: Označava potencijalno rizičnu okolnost koja, ako se ne izbjegne, **može** rezultirati **manjim ili srednje teškim ozljedama**.

NAPOMENA: Naznačuje praksu koja nije vezana uz tjelesne ozljede i koja, ako se ne izbjegne, **može** rezultirati **materijalnom štetom**.



Označava opasnost od strujnog udara.



Označava opasnost od požara.



UPOZORENJE: Pročitajte priručnik s uputama kako biste smanjili rizik od ozljeda.

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.

Nepoštivanje upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.



UPOZORENJE: Za vlastitu sigurnost pročitajte priručnik za rad sa stolnom pilom prije uporabe pribora.

Nepridržavanje ovih upozorenja može dovesti do ozljede osoba i teškog oštećenja zakretne pile i pribora. Kada servisirate alat, upotrijebite samo identične zamjenske dijelove.

UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE.

Sigurnosne upute za pribor zakretne pile



UPOZORENJE: Da smanjite opasnost od ozljede:

- **UVIJEK upotrijebite zaštitu za oči.** Svi korisnici i promatrači moraju nositi zaštitu za oči.
- **UVIJEK** provjerite stabilnost postolja zakretne pile i zakretnu pilu pričvršćenu na njega prije puštanja postolja ili zakretne pile u rad.
- **NE** ugrađujte drugi električni alat osim zakretne pile na ovo postolje. Ugradnja drugih električnih alata na ovo postolje može izazvati ozljedu.
- **NE** prekoračujte težinu koju može izdržati ovo postolje. Glavna središnja greda zakretne pile je projektirana da sigurno izdrži 227 kg u radnom okruženju. Nije sigurno uspinjati se, sjediti ili stajati na postolju.
- Pažljivo slijedite upute za montažu. Dobro pričvrstite alat na držače za montažu pile prema uputama.
- **NE** mijenjajte i ne upotrebljavajte postolje za rad koji nije odgovarajući.

- **NE** upotrebljavajte postolje na neravnim površinama. Postolje je projektirano za uporabu na ravnoj, stabilnoj površini.
- **UVIJEK** držite prste daleko od zaustavnih točki dok stišćete postolje pile ili ga razdvajate. Opasnost od drobljenja ili nagnječenja prstiju.

Stalno prisutni rizici

Usprkos primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći. To su:

- Opasnost od ozljede zbog oštih rubova i nagnječenja.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazane sljedeće sličice:



Prije upotrebe pročitajte priručnik s uputama.



Koristite zaštitu za oči.

POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA (SL. 1)

Šifra datuma (u), koja sadrži godinu proizvodnje, ispisana je na kućištu.

Primjer:

2018 XX XX

Godina proizvodnje

Sadržaj paketa

U paketu se nalazi:

- 1 Postolje zakretne pile (DE7023 ili DE7033)
 - 2 Montažni nosači zakretne pile (DE7025)
 - 2 Radni podupirač/zaustavljač (DE7024)
 - 1 Vreća za hardver
 - 1 Priručnik s uputama
- Alat, dijelove i pribor provjerite radi mogućih oštećenja nastalih tijekom transporta.
 - Temeljito proučite ovaj priručnik i upoznajte se s njime prije same upotrebe alata.

Opis (sl. 1)



UPOZORENJE: Nemojte modificirati električni alat ni bilo koji njegov dio. Može doći do oštećenja ili ozljeda.

- a. Greda
- b. Montažni nosači zakretne pile DE7025

- c. Produžna ruka
- d. Radni podupirač/zaustavljač DE7024
- e. Završna kapa produžne ruke
- f. Ručica za blokadu produžne ruke
- g. Ručice za oslobađanje
- h. Ručka za nošenje
- i. Gumb za otpuštanje
- j. Ručica za blokadu nogu

NAMJENA

Vaše postolje zakretne pile projektirano je za povećanje raznolikosti uporabe DEWALT zakretne pile.

NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.

Ova postolja zakretnih pila profesionalni su električni alati.

NE dopustite djeci da dolaze u dodir s alatom. Neiskusni korisnik mora biti pod nadzorom pri uporabi ovog alata.

Sastavljanje i podešavanje



UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa i važećih propisa.

Priprema (sl. 2)

1. Postavite postolje zakretne pile na tlo sa savijenim nogama prema gore.
2. Pritisnite ručicu za blokadu nogu (j) ili gumb za oslobađanje (i) i povucite nogu gore dok se zaporni klin ne učvrsti na mjestu. Ponovite na svakoj nozi.
3. Podignite postolje za središnju gredu i postavite ga u uspravni položaj. Postolje treba biti stabilno i ne smije se ljuljati.

NAPOMENA: Osigurajte da su zaporni klinovi aktivirani i da su noge blokirane u položaju.

Radni podupirač/zaustavljač DE7024 (sl. 3, 4)

- a. Radni podupirač/zaustavljač (d) ima stezaljku (l) kako bi uhvatio gredu i spriječio da ona ne odskoči s grede zbog materijala. Gumb (m) se može blokirati tako da se okrene u smjeru kazaljke na satu i radni podupirač/zaustavljač je slobodan za ponovno pozicioniranje kada se gumb okrene u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ne zatežite previše; čvrsti pritisak na gumb drži zaustavljač na mjestu.

- b. Prilagodite visinu radnog podupirača/zaustavljača (d) tako da otpustite gumb na obje strane (n) i podignite ili spustite gornju površinu da je poravnate s ravnim rubom ili da poravnate stol pile. Zategnite ručice.

NAPOMENA: Ako prilagođavanje visine radnog podupirača/zaustavljača isklizne dolje pod opterećenjem, ograničenje težine radnog podupirača je prekoračeno. Ovo ograničenje težine ograničeno je čvrstoćom guba za podešavanje visine. Ne zatežite više od jednog prsta.

- c. Radni podupirač/zaustavljač (d) također se može ugraditi u završnu kapu (e) na kraju produžnih ruku.
- d. Zaustavljač duljine (o) može se okrenuti gore da služi kao zaustavljač duljine ili da drži kraj dugih radnih materijala.

Produžna ruka prilagodljive visine (sl. 5)

Da produžite površinu za podupiranje, okrenite ručicu za blokadu produžne ruke (f) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da oslobodite izvlačivu produžnu ruku (c). Izvucite izvlačivu produžnu ruku na željenu duljinu. Okrenite ručicu za blokadu produžne ruke u smjeru kazaljke na satu da se blokira.

Metoda montaže zakretne pile DE7025 DeWALT (sl. 6)



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozljede, isključite jedinicu, odspojite stroj s izvora napajanja prije postavljanja zakretne pile na postolje zakretne pile. Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE: Opasnost od gubitka stabilnosti. Morate upotrijebiti Univerzalnu metodu montaže zakretne pile kada ugrađujete zakretnu pilu koju nije proizveo DEWALT na ovo postolje zakretne pile.



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozljede, osigurajte da je zakretna pila potpuno pričvršćena na postolje.



UPOZORENJE: Za vlastitu sigurnost pročitajte i razumijte priručnik za rad sa zakretnom pilom prije same uporabe. Nepridržavanje ovih upozorenja može dovesti do ozljede osoba i teškog oštećenja zakretne pile i pribora.



1. Postavite pilu u radni položaj s oštricom okrenutom prema vama. Poravnajte s pločicom na montažnom nosaču koji pokazuje prema naprijed.
2. Postavite razmačnik ispod jedne strane zakretne pile da držite montažne noge pile iznad radne površine.
3. Držite montažni nosač (b) ispod pile i postavite vijak podvozja (vrećica za hardver) gore kroz nosač i nogu pile.

NAPOMENA: Pogledajte **Tablicu za odabir hardvera za DE7025** za odgovarajuće postupke montaže hardvera za DEWALT zakretne pile. Slijedite sve upute na odgovarajući način zato što u protivnom okretanje stola zakretne pile može biti zapriječeno.

TABLICA ZA ODABIR HARDVERA ZA DE7025

	Lijeva strana	Desna strana
DW703	1	1
DW705	1	1
DW706	1	1
DW708	1	2
DW712	1	2
DW713	1	1
DW715	1	1
DW716	1	1
DW717	2	1
DW718	3	2
DW700	4	4
DW701 tip 1	4	4
DW701 tip 2	1	1
DW707 tip 1	4	4
DW707 tip 2	1	1
DW711 tip 1	4	4
DW711 tip 2	1	1
DW770	1	1
DW771	1	1
DW777	1	1
DWS778	1	1
DWS780	1	1
		1 = Dugi vijak, glava na dnu

TABLICA ZA ODABIR HARDVERA ZA DE7025

	Lijeva strana	Desna strana
	2 = Kratki vijak, glava na dnu	
	3 = Dugi vijak, glava na vrhu	
	4 = Plastična podloška i mali vijak, glava na dnu	

- Kada se vijak podvozja (vrećica za hardver) ugrađuje u skladu s **Tablicom za odabir hardvera za DE7025**, postavite ravnu podlošku, podlošku za blokadu i maticu na vijak. Čvrsto zategnite vijke.
- Ponovite postupak na drugom kraju nosača.
- Pomaknite razmačnik na drugu stranu pile da držite drugi kraj pile prema gore kako biste pristupili podnožju pile.
- Postavite vijke podvozja kroz drugi nosač i podnožje pile kao ranije. Osigurajte da su oba nosača međusobno paralelna.
- Da postavite pilu na postolje, uhvatite i podignite pilu za sklop montažnog nosača za ručice za oslobađanje. Ove ručice ne blokiraju doslovno pilu na mjestu, nego samo služe kao pomagalo za montažu pile na gredi.
- Pristupite gredi s pilom/sklupom nosača malo nagnutim prema tijelu. Učvrstite prednju ispučanu usnu montažnog nosača na okrugli rub grede.
- Lagano zaljuljajte pilu na nosačima da provjerite da se blokirala u položaju.
- Prilagodite položaj pile po potrebi da oštrica bude okomita prema gredi kada je u zakrenutom položaju od 0 stupnjeva.
- Zategnite četiri matice tako da čvrsto držite pilu za nosače.

Univerzalna metoda montaže zakretne pile DE7025 (sl. 1, 7, 8)



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozljede, isključite jedinicu, odspojite stroj s izvora napajanja prije postavljanja zakretne pile na postolje zakretne pile. Nehotično uključivanje alata može uzrokovati ozljede.



UPOZORENJE: Opasnost od gubitka stabilnosti. Morate upotrijebiti metodu montaže šperploče u skladu sa sljedećim uputama kada ugrađujete zakretnu pilu koju nije proizveo DEWALT na ovo postolje zakretne pile.



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozljede, osigurajte da je zakretna pila potpuno pričvršćena na postolje.



UPOZORENJE: Za vlastitu sigurnost pročitajte i razumijte priručnik za rad sa zakretnom pilom prije same uporabe. Nepridržavanje ovih upozorenja može dovesti do ozljede osoba i teškog oštećenja zakretne pile i pribora.

NAPOMENA: Ako nemate DEWALT zakretnu pilu, morate upotrijebiti šperploču od 19 mm da ugradite zakretnu pilu.

Šperploča mora biti šira za minimalno 101,6 mm od najveće širine podnožja zakretne pile. Šperploča treba imati dubinu koja odgovara najmanjoj dubini podnožja zakretne pile ili minimalno 406,4 mm ako je podnožje zakretne pile manje. Osigurajte da je šperploča kvadratna.

- Kada je utvrđena veličina šperploče, izbušite otvore od 9,5 mm na 25,5 mm od prednjih uglova šperploče, na razmaku od 355 mm i na 25,5 mm od bočnih strana.
- Postavite montažne nosače DE7025 na postolje:
 - Uхватite i stisnite ručice za oslobađanje (g).
 - Učvrstite prednju ispučanu usnu montažnog nosača na okrugli prednji rub grede.
- Slijedite isti postupak s drugim montažnim nosačem u odgovarajućem položaju na gredi za veličinu šperploče.
- Postavite šperploču na montažne nosače i poravnajte izbušene otvore s utorima u montažnim nosačima. Pogledajte **Tablicu za odabir hardvera za DE7025** i upotrijebite metodu 1 ili 2 da učvrstite šperploču na montažne nosače.

5. Upotrijebite ključ od 13 mm da zategnete hardver.
6. Zakretna pila treba se ugraditi na šperploču uporabom otvora u podnožju zakretne pile. Veličina hardvera utvrđuje se otvorima u podnožju zakretne pile. Hardver treba biti dulji za 31,8 mm od maksimalne duljine podnožja zakretne pile na svakom mjestu montaže.
 - a. Mjesto prijenosa montažnih otvora od podnožja zakretne pile do šperploče.
 - b. Izbušeni otvori u skladu s veličinom odabranog hardvera. **NAPOMENA:** Mora se kupiti hardver za montažu zakretne pile na šperploču. Sav kupljeni hardver mora biti minimalno stupanj 5 ili razred 8.8.
 - c. Učvrstite zakretnu pilu na šperploču prema prikazu na slici 9. Podnožje pile (p), šperploča od 19 mm (t), ravna podloška (q), podloška za blokadu (s) i matica (r).
NAPOMENA: Osigurajte da se ravna podloška (q) upotrebljava između šperploče (t) i podloške za blokadu (s).
 - d. Zategnite sav hardver.

Vrpca za nošenje

Ako kupite vrpcu na nošenje kao pribor za DEWALT postolja, upotrijebite kvadratni otvor u kraju metala da ugradite pribor.

Uklanjanje pile

Kada se zakretna pila učvrsti na nosače, može se ukloniti tako da se uhvate ručice za oslobađanje, povuku malo gore da se oslobodi greda i može se odložiti na noge koje ne oštećuju površine za transport i čišćenje.

Ručka za nošenje (sl. 9)

Ručka (h) se isporučuje za transport postolja zakretne pile na radno mjesto i s njega.



UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od ozljede, **NE** pokušavajte spremati postolja s pričvršćenom pilom. Rezultat može biti gubitak kontrole.

Održavanje

Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.



Čišćenje



UPOZORENJE: Za čišćenje nemetalnih dijelova alata nemojte rabiti otapala ni druge agresivne kemikalije. Te kemikalije mogu štetiti materijalima upotrijebljenima u tim dijelovima. Upotrebljavajte isključivo krpu natopljenu vodom i blagim sapunom. Ne dopustite da ikakva tekućina prodre u unutrašnjost alata. Nijedan dio alata ne uranjajte u tekućinu.

Dodatni pribor



UPOZORENJE: Budući da pribor koji nije proizvela tvrtka DEWALT nije testiran uz ovaj proizvod, upotreba takvog pribora s ovim alatom može biti opasna. Da biste smanjili opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod potrebno je upotrebljavati isključivo dodatni pribor preporučen od tvrtke DEWALT.

Od lokalnog dobavljača zatražite informacije o odgovarajućim dodacima.

KOMPATIBILNI PROIZVODI

- | | |
|--------|--------------------------------------|
| DE7025 | Montažni nosači zakretne pile |
| DE7030 | Široki montažni nosači zakretne pile |
| DE7024 | Radni podupirač/zaustavljač |
| DE7029 | Radni podupirač/zaustavljač |
| DE7027 | Radni podupirač kotača |
| DE7028 | Podupirač produžetka |
| DE7031 | Podupirač produžetka dvostruke noge |

Zaštita okoliša



Odlazite sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odlagati kao uobičajeni komunalni otpad.

Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne bacajte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvajeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati zasebno odlaganje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili kod prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje DEWALT proizvoda nakon isteka vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti tako da kontaktirate sa svojim lokalnim uredom tvrtke DEWALT na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih DEWALT servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem interneta na adresi: **www.2helpU.com**.

JAMSTVENA IZJAVA

- Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

Radovi i dijelovi obuhvaćeni jamstvom

- Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2
- Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

Radovi i dijelovi koji nisu predmet jamstva

- Oštećenja i kvarovi nastali:
 - Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
 - Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
- Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:

Pečat:

Datim prodaje:

Potpis:

Ovlašteni Serviseri:

ALATI MAŠIĆ

Županijska 38, 31000 OSIJEK
T: 00 385 (0) 31 200 888
M: 00 385 (0) 98 506 174

ALATI MILIĆ D.O.O.

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
T: 00 385 (0) 1 3734 791
T: 00 385 (0) 9 137 33 000
F: 00 385 (0) 1 3906 790
info@alatimilic.hr
http://www.alatimilic.hr/

ELEKTROMECHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.

Ročka 39, 52440 POREČ
T: 00 385 (0) 52 438 297
F: 00 385 (0) 52 438 297
elektroterlevic@inet.hr
http://elektromechanika-terlevic.hr/index.html

GEMMA SERVIS

Andrije peruča 38, 51000 Rijeka
T: +38551217118
M: 098211784
F: +38551217118
gemma-servis@ri.t-com.hr
http://gemmaservis.fullbusiness.com

GROM d.o.o

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER
T: 00 385 95 909 6164
gromelectro@gmail.com

MEĐIMURKA BS SERVIS

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
T: 00 385 (0) 40 384 660
M: 00 385 (0) 40 500 634
servis@medjimurka-bs.hr
http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/

PAVLOV ALATI

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL GOMILICA
T: 00 385 (0) 21 220 022
M: 00 385 (0) 21 221 122
F: 00 385 (0) 21 220 022
servis-pavlov@st.t-com.hr

PROFI – AL OBRT

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
T: 00 385 (0) 1 66 22 820
T: 00 385 (0) 98 718 108
F: 00 385 (0) 1 66 22 823
info@profi-al.hr
http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/

TITAN d.o.o.

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
T: 00 385 (0) 47 63 63 11
F: 00 385 (0) 47 63 63 10
info@titan.com.hr
http://www.titan.com.hr/

VERMA d.o.o.

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ
T: +385 1 3357 496
servis@verma.hr / verma@verma.hr
www.verma.hr

POSTOLJE ZA KOMBINOVANU TESTERU ZA OBARANJE IVICE I SEČENJE POD UGLOM DE7023, DE7033

Čestitamo!

Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.

Tehnički podaci

		DE7023	DE7033
Dužina	mm	1765,3	1092,2
Dužina (sa izvučenim šipkama)	mm	3835,4	2540,0
Visina	mm	810	810
Maksimalno radno opterećenje	kg	227	227
Težina	kg	13	11,5

Definicije: Bezbednosne smernice

Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo i vodite računa o tim simbolima.



OPASNOST: Ukazuje na neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, **će** dovesti do **smrti ili teške povrede**.



UPOZORENJE: Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbegne, **može** izazvati **smrt ili ozbiljnu povredu**.



OPREZ: Ukazuje na potencijalnu opasnu situaciju koja, **može** ako se ne izbegne izazvati **manju ili umerenu povredu**.

NAPOMENA: Ukazuje na praksu koja nije povezana sa telesnim povredama koja, ako se ne izbegne, **može** dovesti do **materijalne štete**.



Označava opasnost od električnog udara.



Označava opasnost od požara.



UPOZORENJE: Radi smanjenja opasnosti od povreda, pročitate uputstvo za upotrebu.

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstva može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.



UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti pročitate uputstva za kombinovane testere pre upotrebe pribora. Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do ličnih povreda i ozbiljnog oštećenja kombinovane testere i pribora. Prilikom servisiranja ovog alata koristite samo originalne rezervne delove.

SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE

Opšta bezbednosna uputstva za postolja kombinovane testere



UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od telesnih povreda:

- **KORISTITE uvek zaštitu za oči.** Svi korisnici i posmatrači moraju da nose zaštitu za oči.
- **UVEK** proverite stabilnost postolja kombinovane testere i na njemu pričvršćene kombinovane testere pre upotrebe postolja ili testere.
- **NE** montirajte drugi električni alat osim kombinovane testere na ovo postolje. Montiranje drugih električnih alata na ovo postolje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.
- **NE** prekoračujte težinu koju ovo postolje može da drži. Glavna centralna greda postolja za kombinovanu testeru je konstruisana da bezbedno podrži 227 kg u radnom okruženju. Postolje nije bezbedno da se penjete, da sedite ili stojite na njemu.
- Pažljivo sledite uputstva za montažu. Bezbedno pričvrstite alat na montažne nosače testere prema uputstvima.
- **NE** modifikujte niti koristite postolje za operacije za koje nije namenjeno.

- **NE** koristite postolje na neravnim površinama. Postolje je konstruisano za korišćenje na ravnim i stabilnim površinama.
- **UVEK** držite prste dalje od graničnika dok zajedno gurate postolje testere ili ga odvojeno povlačite. Opasnost od smrkavanja ili nagnječenja prstiju.

Preostale opasnosti

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- Opasnost od ličnih povreda od oštih ivica i usled prignječenja.

Oznake na alatu

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:



Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitu za oči.

POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. 1)

Datumska šifra (u), koja sadrži i godinu proizvodnje, odštampana je na kućištu.

Primer:

2018 XX XX

Godina proizvodnje

Sadržaj pakovanja

Ovo pakovanje sadrži:

- 1 Postolje za kombinovanu testeru (DE7023 ili DE7033)
 - 2 Nosači za montažu kombinovane testere (DE7025)
 - 2 Oslonac/graničnik za radni komad (DE7024)
 - 1 Vreća sa okovom
 - 1 Uputstvo za upotrebu
- Proverite da li postoje transportna oštećenja na alatu, njegovim delovima ili priboru.
 - Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo pročitati i razumeti ovo uputstvo.

Opis (sl. 1)



UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte električni alat ili njegove delove. Može doći do oštećenja ili telesne povrede.

- a. Greda
- b. Nosači za montažu kombinovane testere DE7025
- c. Produžni krak
- d. Oslonac/graničnik za radni komad DE7024
- e. Krajnji poklopac produžnog kraka
- f. Poluga za blokadu produžnog kraka
- g. Poluge za oslobađanje
- h. Drška za nošenje
- i. Taster za oslobađanje
- j. Poluga za blokadu noge

NAMENA

Vaše postolje za kombinovanu testeru je konstruisano kako bi se proširila višestruka upotrebljivost vaše DEWALT kombinovane testere.

NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.

Ova postolja za kombinovane testere su profesionalni električni alati.

NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno lice.

Montaža i podešavanja



UPOZORENJE: Uvek vodite računa o bezbednosnim merama i primenljivim propisima.

Priprema (sl. 2)

1. Postavite postolje za kombinovanu testeru na tlo sa preklapljenim nogama okrenutim nagore.
2. Pritisnite polugu za blokadu noge (j) ili taster za oslobađanje (i) i povucite nogu nagore dok se klin za blokiranje ne učvrsti na mesto. Ponovite postupak na svakoj nozi.
3. Podignite postolje uz centralnu gredu i postavite ga u uspravan položaj. Postolje treba da bude stabilno i ne sme da se klata.

NAPOMENA: Proverite da li su svi klinovi za blokiranje učvršćeni i da li su sve noge blokirane na mestu.

Oslonac/graničnik za radni komad DE7024 (sl. 3, 4)

- a. Oslonac/graničnik za radni komad (d) sadrži stezaljku (l) za hvatanje grede koja sprečava da se greda obori vašim materijalom. Zavrtanj (m) može da se zaključa okretanjem u smeru kazaljke na satu, a oslonac/graničnik za radni komad može da se slobodno premesti kada se zavrtanj okreće suprotno od smera kazaljke na satu. Nemojte previše zatezati; snažan pritisak na zavrtanj će držati graničnik na mestu.

- b. Podesite visinu oslonca/graničnika za radni komad (d) otpuštanjem zavrtnja sa obe strane (n) i podignite ili spustite gornju površinu da biste je poravnali sa ravnom ivicom ili nivelisali sto testere. Pritegnite zavrtneje.

NAPOMENA: Ako podešavanje visine oslonca za radni komad sklizne nadole pod opterećenjem, prekoračeno je ograničenje težine oslonca za radni komad. Ovo ograničenje težine je ograničeno zategnutošću zavrtnja za podešavanje visine. Nemojte zatezati više od zatezanja prstom.

- c. Oslonac/graničnik za radni komad (d) takođe može da se ugradi u krajnji poklopac (e) na kraju produžnih krakova.
- d. Graničnik dužine (o) može da se okrene nagore kako bi služio kao graničnik dužine ili kako bi držao kraj dugih radnih komada.

Produžni krak podesive dužine (sl. 5)

Da biste produžili površinu oslonca, okrenite polugu za blokadu produžnog kraka (f) suprotno od smera kazaljke na satu da biste oslobodili produživ produžni krak (c). Izvucite produživ produžni krak do željene dužine. Okrenite polugu za blokadu produžnog kraka u smeru kazaljke na satu da biste ga blokirali.

Metoda montaže DEWALT kombinovane testere DE7025 (sl. 6)



UPOZORENJE: Za smanjivanje opasnosti od povreda isključite uređaj, odvojite mašinu sa električnog izvora pre montaže kombinovane testere na postolje. Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.



UPOZORENJE: Opasnost po stabilnost. Morate koristiti metodu montaže univerzalne kombinovane testere prilikom montaže kombinovane

testere koju nije proizveo DEWALT na ovo postolje za kombinovanu testeru.



UPOZORENJE: Za smanjivanje opasnosti od ličnih povreda uverite se da je kombinovana testera kompletno pričvršćena na postolje.



UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti, pre upotrebe treba da pročitate i razumete uputstva za kombinovanu testeru. Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do ličnih povreda i ozbiljnog oštećenja kombinovane testere i pribora.



1. Postavite kombinovanu testeru u radni položaj sa listom okrenutim prema vama. Poravnajte je sa oznakom na nosaču za montažu koja pokazuje prednju stranu.
2. Postavite odstopnik ispod jedne strane kombinovane testere kako biste držali montažne nogice testere iznad radne površine.
3. Držite nosač za montažu (b) ispod testere i provucite noseći zavrtanj (vreću sa okovom) kroz nosač i nogicu testere.

NAPOMENA: Pogledajte **Tabelu za izbor okova DE7025** za pravilne postupke montaže okova za DEWALT kombinovane testere. Pažljivo sledite sva uputstva, u suprotnom rotacija stola kombinovane testere može biti sprečena.

TABELA ZA IZBOR OKOVA DE7025

	Leva strana	Desna strana
DW703	1	1
DW705	1	1
DW706	1	1
DW708	1	2
DW712	1	2
DW713	1	1
DW715	1	1
DW716	1	1
DW717	2	1
DW718	3	2
DW700	4	4
DW701 tip 1	4	4
DW701 tip 2	1	1
DW707 tip 1	4	4
DW707 tip 2	1	1
DW711 tip 1	4	4
DW711 tip 2	1	1
DW770	1	1
DW771	1	1

TABELA ZA IZBOR OKOVA DE7025

	Leva strana	Desna strana
DW777	1	1
DWS778	1	1
DWS780	1	1
	1 = Dugi zavrtanj, glava na dnu	
	2 = Kratki zavrtanj, glava na dnu	
	3 = Dugi zavrtanj, glava na vrhu	
	4 = Plastična pločica i mali zavrtanj, glava na dnu	

- Nakon što je noseći zavrtanj (vreća sa okovom) postavljen prema **Tabeli za izbor okova DE7025**, montirajte ravnu podlošku, sigurnosnu podlošku i navrtku na zavrtanj. Zategnite zavrtne prstima.
- Ponovite postupak na drugom kraju nosača.
- Premestite odstojnik na drugu stranu testere kako biste držali drugi kraj testere i omogućili pristup osnovi testere.
- Provucite noseće zavrtne kroz drugi nosač i osnovu testere kao i prethodno. Pobrinite se da nosači stoje paralelno međusobno.
- Da biste postavili testeru na postolje, uhvatite i podignite testeru montirajući sklop nosača pomoću poluga za oslobađanje. Ove poluge ne blokiraju testeru bočno na mestu, već služe samo kao sredstvo za montažu testere na gredu.
- Pridite gredi sa blago nagnutim sklopom testere/nosača prema telu. Zaobljenom ivicom grede uhvatite konkavnu prednju ivicu nosača za montažu.
- Lagano zaklatite testeru na nosačima da biste se uverili da je blokirana.
- Podesite položaj testere po potrebi tako da list bude normalan na gredi kada je u položaju za sečenje pod uglom od 0 stepeni.
- Čvrsto zategnite četiri navrtke koje drže testeru na nosačima.

Metoda montaže univerzalne kombinovane testere DE7025 (sl. 1, 7, 8)



UPOZORENJE: Za smanjivanje opasnosti od povreda isključite uređaj, odvojite mašinu sa električnog izvora pre montaže kombinovane testere na postolje. Slučajno pokretanje može dovesti do povrede.



UPOZORENJE: Opasnost po stabilnost. Prilikom montaže kombinovane testere koju nije proizveo DEWALT na ovo postolje za kombinovanu testeru morate koristiti metodu montaže šperploče koja je opisana u sledećim uputstvima.



UPOZORENJE: Za smanjivanje opasnosti od ličnih povreda uverite se da je kombinovana testera kompletno pričvršćena na postolje.



UPOZORENJE: Radi vaše bezbednosti, pre upotrebe treba da pročitate i razumete uputstva za kombinovanu testeru. Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do ličnih povreda i ozbiljnog oštećenja kombinovane testere i pribora.

NAPOMENA: Ako nemate DEWALT kombinovanu testeru, morate koristiti šperploču debljine 19 mm za montažu vaše kombinovane testere.

Šperploča mora biti minimalno 101,6 mm šira od najveće širine osnove kombinovane testere. Šperploča treba da ima dubinu najmanje kao najmanja dubina osnove kombinovane testere ili minimalno 406,4 mm ako je osnova kombinovane testere manja. Vodite računa da šperploča bude kvadratna.

- Nakon što odredite veličinu šperploče, izbušite otvore prečnika 9,5 mm na rastojanju od 25,5 mm od prednjih uglova šperploče, na rastojanju od 355 mm i 25,5 mm od bočnih strana.
- Postavite nosače za montažu DE7025 na postolje:
 - Uхватite i stisnite poluge za oslobađanje (g).

- b. Zaobljenom prednjom ivicom grede uhvatite konkavnu prednju ivicu nosača za montažu.
3. Sledite isti postupak sa drugim nosačem za montažu na odgovarajućem mestu na gredi za veličinu šperploče.
4. Postavite šperploču na nosače za montažu i poravnajte izbušene otvore sa prorezima u nosačima za montažu. Pogledajte **Tabelu za izbor okova DE7025** i koristite metodu 1 ili 2 za pričvršćivanje šperploče na nosače za montažu.
5. Koristite ključ od 13 mm za zatezanje okova.
6. Kombinovanu testeru treba montirati na šperploču koristeći otvore u osnovi kombinovane testere. Veličina okova će biti određena na osnovu otvora u osnovi kombinovane testere. Okovi bi trebalo da budu 31,8 mm duži od maksimalne visine osnove kombinovane testere na svakom mestu montaže.
 - a. Lokaciju otvora za montažu na osnovi kombinovane testere prenesite na šperploču.
 - b. Izbušite otvore prema veličini izabranog okova. **NAPOMENA:** Okovi se moraju kupiti za montažu kombinovane testere na šperploču. Sav kupljeni okov mora biti minimalno klase 5 ili klase 8.8.
 - c. Pričvrstite kombinovanu testeru na šperploču kao što je prikazano na slici 9. Osnova testere (p), šperploča od 19 mm (t), ravna podloška (q), sigurnosna podloška (s) i navrtka (r).

NAPOMENA: Pobrinite se da između šperploče (t) i sigurnosne podloške (s) koristite ravnu podlošku (q).
 - d. Zategnite sve okove.

Kaiš za nošenje

Ako kupite kaiš za nošenje kao pribor za DEWALT postolja, koristite kvadratni otvor na metalnom kraju za montažu pribora.

Uklanjanje testere

Kada je kombinovana testera pričvršćena na nosače, možete je ukloniti hvatanjem poluga za oslobađanje, laganim povlačenjem nagore kako bi se oslobodio prostor za gredu i možete je postaviti na nogice koje ne oštećuju konstrukciju u svrhe transporta ili čišćenja.

Drška za nošenje (sl. 9)

Isporučena je drška (h) za transport postolja kombinovane testere ka i od radnog mesta.



UPOZORENJE: Za smanjivanje opasnost od ličnih povreda, **NE** pokušavajte da skladištite postolje sa pričvršćenom testerom. Može doći do gubitka kontrole.

Održavanje

Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.



Čišćenje



UPOZORENJE: Nikad ne koristite rastvarače ili druga agresivna hemijska sredstva za čišćenje nemetalnih delova alata. Te hemikalije mogu da oslabe materijale koji se koriste za nemetalne delove. Koristite samo krpu koja je navlažena vodom i blagu sapunicu. Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.

Opciona dodatna oprema i pribor



UPOZORENJE: S obzirom da dodatna oprema i pribor, osim onih koje nudi DEWALT, nisu bili testirani sa ovim proizvodom, korišćenje takvih pribora i dodatne opreme sa ovim alatom bi moglo biti opasno. Da bi se smanjila opasnost od povreda, sa ovim proizvodom treba koristiti samo pribor i dodatnu opremu koje je preporučio DEWALT.

Za više informacija o prikladnim priborima obratite se vašem distributeru.

KOMPATIBILNI PROIZVODI

- DE7025 Nosači za montažu kombinovane testere
- DE7030 Nosači za montažu široke kombinovane testere
- DE7024 Oslonac/graničnik za radni komad
- DE7029 Oslonac/graničnik za radni komad
- DE7027 Podrška za rad sa valjcima
- DE7028 Oslonac za produžetak
- DE7031 Oslonac za produženje sa dve noge

Zaštita životne sredine

Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim otpadom.



Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim otpadom. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih DEWALT serviseri i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: **www.2helpU.com**.

РАБОТНА ОСНОВА ЗА ПОТЕЗНА ПИЛА DE7023, DE7033

Ви честитае!

Избравте алатка од DeWALT. Годишите на искуство, темелниот развој на производи и иновативноста го прават DeWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на професионални електрични алатки.

Технички податоци

		DE7023	DE7033
Должина	mm	1765,3	1092,2
Должина (со издолжени шипки)	mm	3835,4	2540,0
Висина	mm	810	810
Максимален работен товар	kg	227	227
Тежина	kg	13	11,5

Дефиниции: Насоки за безбедна употреба

Долунаведените дефиниции го опишуваат нивото на сериозност на секој сигнален збор. Ве молиме да го прочитате прирачникот и да обрнете внимание на овие симболи.



ОПАСНОСТ: Означува ситуација на непосредна опасност која, доколку не се избегне, **ќе** предизвика **смрт или сериозна повреда**.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува ситуација на потенцијална опасност која, доколку не се избегне, **би можела** да предизвика **смрт или сериозна повреда**.



ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Означува ситуација на потенцијална опасност која, доколку не се избегне, **може** да предизвика **помала или средна повреда**.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин на работење **кој не е поврзан со повреда на ракувачот** и кој, доколку не се избегне, **може** да предизвика **оштетување на имот**.



Означува ризик од електричен удар.



Означува ризик од пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од пожар, прочитайте го прирачникот со упатства.

Општи мерки за безбедност при употреба на електрични алатки



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и целото упатство. Непридржување кон предупредувањата и упатствата може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За ваша лична безбедност, прочитајте ги инструкциите од упатството пред да користите било кои додатоци. Доколку не ги почитувате овие предупредувања, може да дојде до сериозна лична повреда и сериозно оштетување на потезната пила и на додатокот. Кога ја сервисирате оваа алатка, употребувајте само идентични резервни делови.

СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО ПРЕГЛЕДУВАЊЕ

Општи безбедносни упатства за работна основа за потезни пили



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот лична повреда:

- **СЕКОГАШ користете заштитни очила.** Сите корисници и набљудувачи треба да носат заштитни очила.
- **СЕКОГАШ** проверете ја стабилноста на основата за потезната пила и потезната пила прикачена на неа пред да ја ставите основата или пилата во употреба.
- **НЕ** монтирајте која било друга електрична алатка освен потезна пила на оваа основа. Монтирањето други електрични алатки на овој држач може да резултира со тешки телесни повреди.
- **НЕ** надминувајте ја тежината што може да ја издржи оваа работна основа. Главната централна греда на основата за потезна пила е дизајнирана безбедно да издржи 227 kg во работна средина. Безбедно е да се качувате, да седите или да застанете на работната основа.

- Внимателно следете ги упатствата за монтирање. Прицврстете ја алатката на држачите за монтирање на пилата безбедно како што е наведено.
- **НЕ** менувајте ја или користете работната основа за операции за кои не е наменета.
- **НЕ** користете ја работната основа на нерамни површини. Работната основа е дизајнирана да се користи на рамна, стабилна површина.
- **СЕКОГАШ** држете ги прстите подалеку од точките на запирање додека ја притискате основата на пилата заедно или ја раздвојувате. Опасност од згмечување или контузија на прстите.

Останати ризици

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се користи безбедносна опрема, одредени останати ризици не можат да се избегнат. Тоа се:

- Ризик од телесни повреди од остри рабови и стискање.

Ознаки на алатката

Следните слики се наоѓаат на алатката:



Прочитајте го упатството за употреба пред користење.



Носете заштита за очите.

МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ (СКИЦА 1)

Шифрата на датумот (и), која ја содржи и годината на производство, е отпечатена на кутиштето.

На пример:

2018 XX XX

Година на производство

Содржина на кутијата

Кутијата содржи:

1. Работна основа за потезна пила (DE7023 или DE7033)
2. Носачи за монтирање на потезна пила (DE7025)
2. Поддршка за работа/ограничувач (DE7024)
1. Торба за хардвер
1. Упатство за употреба

- Проверете за оштетување на алатката, деловите или додатоците, кое може да настанало при транспортот.
- Прочитајте го и разберете го ова упатство пред да започнете со работа.

Опис (Скица 1)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш немојте да ја преправате електричната алатка или кој било нејзин дел. Тоа може да доведе до оштетување или повреда.

- а. Грета
- б. DE7025 Носачи за монтирање на потезна пила
- с. Продолжна рака
- д. DE7024 Работна поддршка/ограничувач
- е. Продолжна рака и поклопец
- ф. Рачка за заклучување на продолжната рака
- г. Рачки за ослободување
- х. Дршка за носење
- и. Копче за отпуштање
- ј. Ракка за заклучување на ногарката

НАМЕНА

Работната основа за вашата потезна пила е дизајнирана да ја прошири разновидноста на вашата DEWALT потезна пила.

НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во влажни услови или во присуство на запаливи течности или гасови.

Овие основи за потезни пили се професионални електрични алатки.

НЕ им дозволувајте на деца да дојдат во допир со алатката. Потребен е надзор кога неискусни ракувачи ја употребуваат оваа алатка.

Склопување и прилагодување



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш работете во согласност со упатствата за безбедна употреба и соодветните правила.

Подготовка (Скица 2)

1. Поставете ја основата за потезната пила на земја со преклопените ногарки свртени нагоре.
2. Притиснете ја рачката за блокирање на ногарката (j) или копчето за отпуштање (i) и повлечете ја ногарката нагоре додека заклучувачката игла не кликне на своето место. Повторете на секоја ногарка.

- Подигнете ја основата за централната греда и поставете ја во исправена положба. Основата треба да биде стабилна и не треба да се ниша.

НАПОМЕНА: Уверете се дека сите заклучувачки иглички се заглавени и дека ногарките се заклучени на место.

DE7024 Работна подршка/ограничувач (Скици 3, 4)

- Работна подршка/ограничувач (d) има стегач (l) за да ја фати гредата и да спречи таа да биде оттурната од гредата од вашиот материјал. Копчето (m) може да се заклучи со вртење во насока на стрелките на часовникот, а работната подршка/ограничувачот може слободно да се премести кога копчето се врти спротивно од стрелките на часовникот. Не затегнувајте премногу; силниот притисок врз копчето ќе го држи ограничувачот на место.
- Прилагодете ја висината на работна подршка/ограничувач (d) со олабавување на копчињата од двете страни (n) и подигнете ја или спуштете ја горната површина за да се порамни со прав раб или да се израмни со масата за пила. Стегнете ги рачките.

НАПОМЕНА: Ако прилагодувањето на висината на работната потпора се лизне надолу кога е под товар, ограничувањето на тежината на работната потпора е надминато. Ова ограничување на тежината е ограничено со затегнатоста на копчињата за прилагодување на висината. Не затегнувајте повеќе од затегнатост со прст.

- Работна подршка/ограничувач (d) може да се инсталира и во крајниот капак (e) на крајот од продолжните раце.
- Ограничувачот за должина (o) може да се ротира нагоре за да служи како ограничувач за должина или да го држи крајот на долгите работни парчиња.

Продолжна рака со прилагодлива должина (Скица 5)

За да ја продолжите потпорната површина, свртете ја рачката за заклучување на продолжната рака (f) спротивно од стрелките на часовникот за да ја ослободите продолжната рака (c). Повлечете ја издолжената рака за продолжување до саканата должина. Свртете ја рачката за заклучување на продолжната рака во насока на стрелките на часовникот за да ја заклучите.

Метод на монтирање на потезна пила DE7025 DeWALT (Скица 6)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреда, исклучете ја единицата, исклучете ја машината од извор на напојување пред да ја составувате потезната пила на работната основа. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност по стабилноста. Мора да го користите универзалниот метод за монтирање на потезна пила кога монтирате потезна пила што не е произведена од DeWALT на оваа основа за потезна пила.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од лична повреда, проверете дали потезната пила е целосно закотвена на работната основа.





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За ваша лична безбедност, прочитајте ги и разберете ги инструкциите од упатството за работни пили пред употреба. Доколку не ги почитувате овие предупредувања, може да дојде до сериозна лична повреда и сериозно оштетување на потезната пила и на додатокот.

- Поставете ја пила на работна положба со сечилото свртено кон вас. Порамнете го со етикетата на држачот за монтирање што се гледа напред.
- Поставете разделник под едната страна од потезната пила за да ги држите монтажните ногарки на пила на над работната површина.
- Држете го држачот за монтирање (b) под пила и протнете еден шраф за носач (хардверска торба) низ држачот и ногарката на пила.

НАПОМЕНА: Видете ја табелата за избор на хардвер DE7025 за правилните процедури за монтирање на хардвер за потезни пили DeWALT. Следете ги сите упатства правилно, во спротивно ротацијата на масата на потезната пила може да биде погрешна.

DE7025 ТАБЕЛА ЗА ИЗБИРАЊЕ НА ХАРДВЕР

	Лева страна	Десна страна
DW703	1	1
DW705	1	1
DW706	1	1
DW708	1	2
DW712	1	2
DW713	1	1
DW715	1	1
DW716	1	1
DW717	2	1
DW718	3	2
DW700	4	4
DW701 Тип 1	4	4
DW701 Тип 2	1	1
DW707 Тип 1	4	4
DW707 Тип 2	1	1
DW711 Тип 1	4	4
DW711 Тип 2	1	1
DW770	1	1
DW771	1	1
DW777	1	1
DWS778	1	1
DWS780	1	1
	1 = Долга завртка, главата на дното	
	2 = Кратка завртка, главата на дното	
	3 = Долга завртка, главата на врвот	
	4 = Пластична подлога и мала завртка, главата е на дното	

- Откако ќе се инсталира завртката за носачот (торба со хардвер) според **Табелата за избор на хардвер DE7025**, склопете рамна подлошка, фиксна подлошка и навртка на завртката. Затегнете ги завртките цврсто со прстите.
- Повторете ја процедурата со другиот дел од работната основа.
- Поместете го раздвојникот на другата страна од пилата за да го држите другиот крај на пилата нагоре за да пристапите до основата на пилата.
- Протнете ги завртките за носачот низ другиот држач и основата на пилата како и претходно. Осигурајте се дека двете прегради се паралелни една на друга.
- За да ја поставите пилата на основата, фатете ја и подигнете ја пилата со монтирање на склопот на држачот за рачките за ослободување. Овие рачки не ја заклучуваат пилата странично на место, туку служат само како средство за монтирање на пилата на гредата.
- Приближете се кон гредата со склопот на пилата/држачот малку навален кон вашето тело. Поврзете го конкавниот преден раб на монтажниот држач со заоблениот раб на гредата.
- Нежно занишајте ја пилата на држачите за да потврдите дека е заклучена во положбата.
- Прилагодете ја положбата на пилата по потреба за да биде сечилото нормално на гредата кога е во положба за закосување од 0 степени.
- Затегнете ги четирите навртки што ја држат пилата цврсто на држачите.

DE7025 Универзален метод на монтирање на Потезна Пила (Скици 1, 7, 8)



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од повреда, исклучете ја единицата, исклучете ја машината од извор на напојување пред да ја составувате потезната пила на работната основа. Случајно активирање на алатката може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност по стабилноста. Мора да го користите методот на монтирање од иверица опишан во следните упатства при монтирање на потезната пила што не е произведена од DEWALT на оваа основа за потезна пила.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од лична повреда, проверете дали потезната пила е целосно закотвена на работната основа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За ваша лична безбедност, прочитајте ги и разберете ги инструкциите од упатството за работни пили пред употреба. Доколку не ги почитувате овие предупредувања, може да дојде до сериозна лична повреда и сериозно оштетување на потезната пила и на додатокот.

НАПОМЕНА: Ако немате потезна пила DEWALT, мора да користите иверица од 19 mm за да ја монтирате вашата потезна пила.

Иверицата мора да биде најмалку 101,6 mm поширока од најголемата ширина на основата на потезната пила. Иверицата треба да биде длабока барем колку најмалата длабочина на основата на потезната пила или минимум 406,4 mm ако основата на потезната пила е помала. Уверете се дека иверицата е квадратна.

1. Откако ќе ја одредите големината на иверицата, издупчете дупки од 9,5 mm на 25,5 mm од предните агли на иверицата, на растојание од 355 mm еден од друг и на растојание од 25,5 mm од страните.
2. Поставете ги држачите за монтирање DE7025 на работната основа:
 - a. Фатете ги и стиснете ги рачките за отпуштање (g).
 - b. Поврзете го конкавниот преден раб на монтажниот држач со заоблениот преден раб на гредата.
3. Следете ја истата постапка со вториот држач за монтирање на соодветната позиција на гредата за големината на иверицата.
4. Поставете иверица на монтажните држачи и порамнете ги издупчените дупки со процепите во монтажните држачи. Погледнете ја **табелата за избор на хардвер DE7025** и користете го Методот 1 или Методот 2 за да ја прицврстите иверицата на држачите за монтирање.
5. Користете клуч од 13 mm за затегнување на хардверот.
6. Потезната пила треба да се монтира на иверицата со помош на дупките во основата на потезната пила. Големината на хардверот ќе биде одредена од дупките во основата на потезната пила. Оковот треба да биде 31,8 mm подолг од максималната висина на основата на потезната пила на секое место за монтирање.

- a. Префрлете ја локацијата на дупките за монтирање од основата на потезната пила на иверицата.
 - b. Дупчете дупки според големината на избраниот хардвер. **НАПОМЕНА:** Мора да се купи хардвер за монтирање на потезна пила на иверица. Целиот купен хардвер треба да биде минимум од класа 5 или класа 8.8.
 - c. Прицврстете ја потезната пила на иверица како што е прикажано на скица 9. Основа за пила (p), иверица од 19 mm (t), рамна подлошка (q), заштитна подлошка (s) и навртка (r).
- НАПОМЕНА:** Помеѓу иверицата (t) и заштитната подлошка (s) се користи рамна подлошка (q).
- d. Затегнете го целиот хардвер.

Ремен за носење

Доколку го купите додатокот за ремен за носење за држачи на DEWALT, користете ја квадратната дупка на металниот крај за да го монтирате додатокот.

Отстранување на пилата

Откако потезната пила ќе се прицврсти на држачите, може да се отстрани со фаќање на рачките за отпуштање, малку повлекување нагоре за да се исчисти гредата и може да се постави на ногарките што не оштетуваат за транспорт или чистење.

Рачка за носење (Скица 9)

Се испорачува рачката (h) за да се пренесе работната основа за пила на и од работното место.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го намалите ризикот од лична повреда, **НЕ** се обидувајте да ја чувате работната основа со прицврстената пила. Може да дојде до губење на контрола.

Одржување

Вашата DEWALT електрична алатка е направена да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.



Чистење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никога не употребувајте растворувачи или други силни хемикалии за чистење на неметалните делови од алатката. Овие хемикалии можат да ги ослабнат материјалите што се употребени за изработка на овие делови. Употребувајте крпа што е навлажнета само со вода и благ сапун. Никога не дозволувајте било каква течност да навлезе во алатката; никогаш не потопувајте било кој дел од алатката во течност.

Изборни додатоци



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи додатоци, освен оние кои се во понудата на DEWALT, не се тестирани со овој производ, употребата на таквите додатоци со оваа алатка може да биде опасна. За да го намалите ризикот од повреда, со овој производ употребувајте само додатоци препорачани од страна на DEWALT.

Прашајте го продавачот за дополнителни информации во врска со употребата на соодветните додатоци.

КОМПАТИБИЛНИ ПРОИЗВОДИ

DE7025	Монтажни носачи за потезна пила
DE7030	Широки монтажни носачи за потезна пила
DE7024	Работна поддршка/ограничувач
DE7029	Поддршка за широка работа/ограничувач
DE7027	Поддршка за работа си ролери
DE7028	Поддршка за продолжетокот
DE7031	Продолжеток на поддршка со двојни ногарки

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.



Доколку еден ден заклучите дека вашиот DEWALT производ треба да биде заменет или дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со отпадот од домаќинството. Овој производ е достапен за посебно подигнување.



Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

DEWALT има објекти за собирање и рециклирање на DEWALT производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во наше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на DEWALT преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени сервисери на DEWALT и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: **www.2helpU.com**.

