

Laminirana, elastična hidroizolaciona traka

SVOJSTVA PROIZVODA

- Voodootporna
- Otporna na kidanje
- Brza i laka instalacija
- Veoma postojana
- Visoka hemijska otpornost
- Primenljiva na vlažne prostore kao što su balkoni, terase i druge vlažne prosotorije
- Sačinjena od komponenti MC Expert Proof i Nafuflex hidroizolacionih sistema

PODRUČJE PRIMENE

- Hidroizolacija pokrivenih površina
- Hidroizolacija na spojevima
- Hidroizolacija unutrašnjih i spoljašnjih uglova

SAVETI ZA UGRADNJU

Priprema podloge: Pre postavljanja MC FastTape-a podloga mora biti čista, suva i bez prisustva mraza. Sitne čestice, stari premazi, masnoća i sl. moraju biti prethodno uklonjeni.

Primena: MC-FastTape se ugrađuje u prvi hidroizolacioni sloj, a zatim se nanosi drugi sloj. Za instalaciju na pokrivenim površinama preporučuje se apliciranje sa Expert Proof Eco. Ukoliko su u pitanju spojevi može se koristiti Mycoflex 488 MS ili takođe Expert Proof Eco. Obe strane bi se trebale preklapati minimum 100 mm.

DODATNE INFORMACIJE

MC-FastTape je sertifikovan kao sistem vezan sa Expert Proof, Expert Proof Eco ili Expert Proof One.

TEHNIČKE VREDNOSTI I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Jedinica	Vrednost	Napomena
Debljina	mm	0.7	
Širina	mm	120	
Težina	g/m	44	
Temperaturna primena	°C	-20 do +70	
Vodonepropusnost	bar	1.5	EN 1928
Protivpožarnost		B2	DIN 4102-1
		E	DIN 13501-1
Rastegljivost po dužini	%	50	EN ISO 527-3
Rastegljivost po širini	%	200	EN ISO 527-3

Sve tehničke vrednosti su laboratorijski rezultati odrađeni na 21°C ±2°C i 50% relativnoj vlažnosti.

Boja	Plava
Pakovanje	MC-FastTape rolna 50 m MC-FastTape IE – Pakovanje od 10 unutrašnjih uglova MC-FastTape AE – Pakovanje od 10 spoljašnjih uglova

Bezbednosna uputstva:

Obratite pažnju na bezbednosne informacije i savete date na etiketama i bezbednosnim listovima.

Napomena: Informacije sadržane u ovom tehničkom listu temelje se na našem iskustvu i tačne su prema našem najboljem saznanju. Međutim, nisu obavezujuće. Treba se prilagoditi zahtevima individualnog projekta, specifičnoj primeni i lokalnim uslovima. Inženjer/projektant mora unapred proveriti specifične uslove primene i, ako se razlikuju od navedenih standardnih uslova, zahtevaće pojedinačno odobrenje. Tehnički saveti koje pružaju stručni konsultanti MC-a ne zamenjuju potrebu za pregledom planiranja od strane klijenta ili njegovih agenata u pogledu istorije zgrade ili građevine. U skladu s ovim preduslovom, odgovorni smo za tačnost ovih informacija u okviru naših uslova prodaje i isporuke. Preporuke naših zaposlenih koje odstupaju od podataka navedenih u našim tehničkim listovima za nas su obavezujuće samo ako su pismeno potvrđene. U svim slučajevima moraju se poštovati općeprihvaćena pravila struke i prakse koje odražavaju trenutno stanje tehnike. Informacije navedene u ovom tehničkom listu važe za proizvod koji je isporučila firma u zemlji koja je navedena dnu. Treba napomenuti da se podaci u drugim zemljama mogu razlikovati. Morate se pridržavati tehničkih listova proizvoda koji važe za relevantnu državu. Najnoviji tehnički list primenjuje se uz isključivanje prethodnih, propisno zamenjenih verzija; datum izdavanja u dnu mora se poštovati. Najnovija verzija dostupna je kod nas na zahtev ili se može preuzeti s naše web stranice. [2100004682]