

VITEX ECO

Vrhunska kvalitetna, ekološka i antimikrobna boja za unutrašnju upotrebu

Vrhunska kvalitetna, ekološka i antimikrobna boja za unutrašnju upotrebu. Sertifikovan prema kriterijumima Europske Unije za Eko Label (EUEB), prema standardu EN 71-3 za migraciju ne teških metala iz igračaka i materijala za igračke i od strane industrijskih mikrobioloških službi (IMSL, UK) za antimikrobno delovanje prema ISO 22196 (Certificate No: 1029224.2).

Vitex Eco, zbog svoje posebne formulacije sprečava razvoj mikroba u filmu boja. Smanjuje 99,99% patogene bakterije (kao što su E.coli i Staphylococcus aureus) na farbane

površinama, što ga čini idealnim za prostorije gde je više potrebno aseptične površine i zdraviji uslovi. Klasifikovano u gornjoj kategoriji A+ u pogledu kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru.

Kada se nanosi, ima slab miris jer ne sadrži amonijak ili druge opasne materije, kao što su aromatski ugljovodici, slobodni formaldehid, teški metali ili alkilfenoleksilati. Pruža veliku pokrivenost, izuzetna belina, i izvrsna otpornost na često pranje (Klasa 1, EN 13300/ISO 11998).



Ekološka boja



Kvaliteta vazduha u zatvorenom



Antimikrobna boja



Boja pogodna za igračk



Sistem ocene «zelene zgrade»



Boja visoke otpornosti na često pranje

Prednosti:

- Ekološki
- Antimikrobna i antibakterijska aktivnost
- Klasa A+ u kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru
- Velika otpornost na često pranje
- Vrhunska pokrivenost

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)



Gustina

1,46 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Bela

Sjaj

< 5 jedinica @ 85° (ISO 2813)

ZAVRŠNI SLOJ

Mat

Saten

Sjaj



Mat završni sloj


RAZREĐIVANJE



Sa vodom

8-10 %

POKRIVENOST



Za jedan sloj

15-18 m²/L



Za dva sloja

8-9 m²/L

VREME SUŠENJA



Suvo na dodir

30-60 min

Ponovo farbanje

3-4 h

NIJANSE

4500+

Belo i neograničen broj nijansi sa Vitex Coloring System



PAKOVANJE

Bela	750 mL	3 L	10 L
Baze	1 L	3 L	10 L



PRIMJENA

MESTO PRIMENE

Unutrašnje nove površine od beton, malter, cigle, gipsane ploče, i stare ofarbane površine

Idealno za mesta poput:

- Dečije sobe, Škole, Vrtići
- Bolnice, Porodilišta, Klinike
- Hoteli, Restorani, Teretane
- Skladišta hrane

PRIPREMA



Površine trebaju biti glatka, čista i suva, bez ulja, bez prašine, ili bilo koji labavih materijala. Na već ofarbane i bez labavih materijala površine nije potrebna posebna priprema, a Vitex Eco se nanosi direktno.

Za popunjavanje pukotina ili rupa koristiti Akrlni git ili glet Visto.



Stare površine (sa kreč ili lepak) koristiti podloga Acrylan Unco Eco.

Nove površine od malter, beton, cigle, gipsane ploče, itd. koristiti podloga Acrylan Unco Eco.

Prljave površine od nikotina, dima, markera, kafe i druge vrste mrlja koristiti podloga Blanco Eco.



Za maksimalnu neprozirnost za tamne i intenzivne nijanse (kao su plava, crvena i žuti) završne nijanse preporučuje se prvo da se nanosi podloga PreColor tonirano sa **Vitex Coloring System**.

KORACI

- 1 Razredite vodom 8-10% i dobro promešate
- 2 Nanesite prvi sloj sa valjkom, četkom ili airless pištoljem
- 3 Drugi sloj posle 3-4 sati

TIPS

- Primena u 5°-35°C i <80% relativne vlažnosti.
- Proizvod mora biti isključivo tonirano sa Vitex Coloring System u predloženoj bazi za nijansu.
- Alat se čisti odmah nakon upotrebe sa vodom a po potrebi sa sapunom ili deterdžentom.
- Površine farbane sa Vitex Eco oprati mekom sušerom sa vodom i u slučaju trajnih mrljasa bezbojnim deterdžentom nakon najmanje tri nedelja od nanošenja boje.
- Minimizirajte otpad u boji izračunavanje količine boje koja će vam biti potrebna.
- Upotrebite neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje, zatvorite posudu i sacuvajte je za buduću upotrebu.
- Ne izlivajte u odvođe ili kanalizaciju. Savet u vezi zbrinjavanja i odlaganja treba potražiti od lokalne vlasti.
- Za više informacija o tome zašto je ovaj proizvod dobio ekološki znak Posetite web-site: <http://www.ecolabel.eu>

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



"Mat za unutrašnje zidove (Sjaj<25@60°)"
Granična vrednost **30 g/L**.
Ovaj proizvod sadrži maksimum **<10 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREVENTIVNE MERE



Pre upotrebe, pažljivo pročitajte oznake navedene na limenci. Za detaljne uputstva o opasnostima i bezbednosti tokom upotrebe, bezbednosni list dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Čuvati ambalaza na hladnom i suvom mestu.

Gore navedeni tehnički podaci, informacije, preporuke i upute se vodi u našem dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim ispitivanjima i testovima, a namenjeni su samo opisivanju proizvoda i utvrđivanju njegove primene. Naša kompanija garantuje o kvalitetu samog proizvoda i ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu koja nastane ako se proizvod ne koristi pravilno i u skladu sa njegovim uputstvima za upotrebu. Kompanija ima pravo izmeniti tehnički list bez prethodne najave.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

ISO 9001
14001
CERTIFIED 45001

