

VITEX KITCHEN and BATH

Emulziona boja za zaštitu od buđi za unutrašnju upotrebu

Emulziona boja pogodna za farbanje unutrašnjih površina u područjima sa visokom vlagom i kondenzacijom pare kao što su kuhinje, kupatila, plafoni i podrumi. Zbog svoje posebne formulacije sprečava rast gljivica (kao što je buđ i sl.) u filmu boje prema standardu EN 15457. Ima veliku pokrivnu moć, visoku pokrivnost i vrhunsku belinu. Ima veoma dobra svojstva izravnivanja i proizvodi glatku, ravnu površinu. Može se nanositi na pravilno pripremljene površine od bilo kog materijala.



Antigljivica
boja

Prednosti:

- Zaštita od buđi
- Odlična pokrivnost i pokrivna moć

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)


Gustina

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Bela

Sjaj

< 5 jedinica na 85° (ISO 2813)

POKRIVENOST



Jedan sloj

12-14 m²/L



Dva sloja

6-7 m²/L

PAKOVANJE

Bela	750 mL	3 L	9 L
Baze	1 L	3 L	

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	Mat Finiš	

RAZREĐIVANJE



Voda

0-10 %

VREME SUŠENJA



Na dodir

30-60 min


Drugi sloj

3-4 h

NIJANSE

1500 +

Bela i neograničen broj nijansi kroz Vitex Coloring System



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Unutrašnje nove površine od betona, maltera, cigle, gips kartona, ili stare ofarbane površine

Idealna za prostorije kao što su:

- Prostorije sa velikom vlažnošću kao što su kuhinje, kupatila i podrumi.

PRIPREMA



Površine treba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta. Vitex Kitchen and Bath se direktno nanosi na prethodnu boju sve dok je ona čvrsta.

Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto.



Površine sa ostacima buđi, gljiva ili fleka moraju prvo biti očišćene sa Kitchen and Bath Cleaner.

Stare površine ranije farbane sa poludisperzijama prvo je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco ili Durovit.



Nove površine od betona, maltera, cigle, gips kartona itd je potrebno premazati sa 100% Acrylic Primer ili Acrylan Unco Eco.

Fleke na površini od dima, olovke, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je premazati sa Blanco Eco ili Vitosin.

KORACI

1

Razrediti sa vodom do 10% i dobro promešati.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 3-4 sata.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vitex Coloring System u odgovarajućoj bazi.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.

Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina sa Vitex Kitchen and Bath. Prati sa vodom koristeći meki sunder. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.

- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu

upotrebu.

- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

