

VITO ECO

Ekološka emulziona boja za unutrašnju upotrebu

Ekološka mat emulziona unutrašnja boja. Sertifikovana je u skladu sa European Union Ecolabelling Board (EUEB) Obezbeđuje izuzetnu pokrivnost i pokrivnu moć. Dobro se izravnava dajući gladak i ravan mat fini. Skoro bez mirisa za vreme nanošenja zato što ne sadrži opasne supstance kao što su aromatični ugljovodonici, amonijak, slobodni formaldehidi, teški metali ili alkilfenoksietoksilati.

Prednosti:

- Ekološka
- Izuzetna pokrivnost i pokrivna moć
- Lako nanošenje i izravnjavanje



Ekološka
boja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)


Gustina

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Bela

Sjaj

< 5 jedinica na 85° (ISO 2813)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

12-14 m²/L



Dva sloja

6-7 m²/L

ZAVRŠNI SLOJ

Mat	Saten	Sjaj
✓	Mat Finiš	

RAZREĐIVANJE



Voda

8-10 %

VREME SUŠENJA



Na dodir

30-60 min

Drugi sloj

3-4 h

NIJANSE

3000 +

Bela I neograničen broj nijansi sa
Vitex Coloring System



PAKOVANJE

Bela	750 mL	3 L	9 L	15 L
Baze	1 L	3 L	9 L	



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Unutrašnje nove površine od betona, maltera, cigle, , gips kartona, ili stare ofarbane površine

Idealna za prostorije kao što su:

- Površine za profesionalnu upotrebu/komercijalni projekti
- Često bojenje/osvežavanje

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta. Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto



Stare površine ranije farbane sa poludisperzijama prvo je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco. **Nove površine** od betona, maltera, cigle, gips kartona itd je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco.

Fleke na površini od dima, olovke, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je premazati sa Blanco Eco.



Za maksimalnu neprozirnost u tamnim i intenzivnim (poput plave, crvene i žute) završne nijanse, preporučuje se nanošenje jednog sloja boje PreColor Primer - u zavisnosti od konačne nijanse - kroz Vitex Coloring System.

KORACI

1

Razrediti sa vodom 8 - 10% i dobro promešati.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 3-4 sata.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vitex Coloring System u odgovarajućoj bazi.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina sa Vito

Eco. Prati sa vodom koristeći meki sunder. U slučaju jakih mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.

- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.
- Za više informacija zašto ovaj proizvod ima ecolabel posetite web-site: <http://www.ecolabel.eu>

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **10 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

