

VISTA

Emulziona boja za unutrašnju upotrebu

Mat emulziona boja za opštu unutrašnju upotrebu. Ima odličnu pokrivnu moć i pokrivnost. Lako nanošenje i izravnjavanje. Posедуje gladak mat izgled. Odgovarajuća je za zidove, plafone, skladišta i površine gde je potrebno često farbanje.



Prednosti:

- Odlična pokrivnost i pokrivna moć
- Lako nanošenje i izravnjavanje

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

110 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)


Gustina

1,59 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)
Bela

Sjaj

< 5 jedinica na 85° (ISO 2813)

POKRIVENOST



Jedan sloj

10-12 m²/L



Dva sloja

5-6 m²/L

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓		

Mat Finiš

RAZREĐIVANJE




Voda

Do 10 %

NIJANSE

Bela



VREME SUŠENJA



Na dodir

30-60 min

Drugi sloj

3-4 h

PAKOVANJE

Bela	3 L	9 L	15 L
------	-----	-----	------



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Unutrašnje nove površine od beton, malter, cigle, gipsane ploče, i stare ofarbane površine

- Prostorije za profesioanlnu upotrebu / komercijalne prostorije
- Često farbanje / prefarbavanje

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.

Za popunjavanje pukotina i rupa koristiti Acrylic Putty ili Visto.



Stare površine ranije farbane sa poludisperzijama prvo je potrebno premazati sa Acrylan Unco Eco ili Durovit.

Nove površine od betona, maltera, cigle, gips kartona itd je potrebno premazati sa 100% Acrylic primer ili Acrylan unco Eco.



Fleke na površini od dima, olovke, kafe ili bilo koje druge vrste potrebno je premazati sa Blanco Eco ili Vitosin.

KORACI

- 1 Razredite vodom do 10% i dobro promešate.
- 2 Nanesite prvi sloj sa valjkom, četkom ili airless pištoljem.
- 3 Drugi sloj posle 3-4 sata.

TIPS

- PNanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Proizvod mora biti nijansiran isključivo kroz Vitex Coloring System u odgovarajućoj bazi.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Sačekati najmanje 3 nedelje pre čišćenja i pranja sveže ofarbanih površina sa Vista. Prati sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jakuh mrlja koristiti blag bezbojni deterdžent ili sapunicu.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem Koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice VOC max **30 g/L**. Maksimum VOC sadržaj manje od **29 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije sub azirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

