

CIMENTOL

Akrilna Boja Za Betonske Površine, na bazi rastvarača

Izvršna akrilna boja za beton na bazi rastvarača pogodna za primenu na betonskim podnim površinama kao što su garaže, zidovi, pločice i sportski tereni, idealna za spoljnu i unutrašnju upotrebu. Posebno je otporna na loše vremenske uticaje i atmosfersko zagađenje. Ima jaku adheziju, veliku pokrivnost i čvrstoću.



Prednosti:

- Izuzetno otporna na loše vremenske uticaje
- Jaka adhezija i velika čvrstoća na zidovima, betonskim podovima, pločicama, garažama, teniskim terenima, itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

1,40 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

< 30 jedinica na 60° (ISO 2813)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10-12 m²/L

Dva sloja

5-6 m²/L

PAKOVANJE

Bela	750 mL	2,5 L
Nijanse	750 mL	2,5 L

ZAVRŠNI EFEKAT

Mat	Saten	Sjaj
✓	Saten Finiš	

RAZREĐIVANJE



Do 5%

- Za farbanje četkom rastvarač T-300
- Za prskanje pištoljem rastvarač T-350

VREME SUŠENJA



Na dodir


20-40 min

Drugi sloj

6-8 h

NIJANSE

Bela,
žuta, oker,
terakota,
tenis zelena,
plava, ugalj
crna, karbon
crna



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za bilo koju betonsku površinu.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljuša.



Boja se nanosi bez prajmera.



Porozne površine prvo premazati sa Durovit.

KORACI

1

Razrediti do 5% sa T-300 za nanošenje četkom ili sa T-350 za nanošenje pištoljem i promešati pre upotrebe.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 6-8 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <70% RH. Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Pre nanošenja na nov beton ili malter sačekati 30 dana da e osuše.
- Nanositi u dobro provetrenim

- prostorijama. Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa T-300 ili T-350.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za

- ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Premazi za spoljašnje mineralne zidne podloge. VOC max **430 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **428 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C
Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

