

DELAC

Lak za kamen

Prozirni akrilni lak za kamen, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Prodire u površinu tako da ne požuti i ne ljušti se. Poboljšava prirodnu boju površine i štiti kamen od vlage i upijanja mrlja. Delac je pogodan za sve vrste kamena ili trotoarnih ploča, prirodnog ili veštačkog (Eleftheroupolis, Karistou, Piliou, itd.), cigle otporne na toplotu, crep, porozni kamen, dekorativne cigle, cement, itd.



Prednosti:

- Lak za kamen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
- Poboljšava prirodnu boju površine i štiti od vlage i upijanja mrlja

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

30 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25° C)

Gustina


0,83 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

10-12 m²/L



Dva sloja

5-6 m²/L

PAKOVANJE

Bezbojni

750 mL

2,5 L

ZAVRŠNI EFEKAT

Prirodni

Saten

Sjaj



Prirodni izgled

RAZREĐIVANJE



Spreman za upotrebu

VREME SUŠENJA



Na dodir


1-2 h

Drugi sloj

3-4 h

NIJANSE

Bezbojan



ZAŠTITA DRVETA I KAMENA

PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za sve vrste kamena ili pločnike, prirodne ili veštačke.

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće ili starih lakova.



KORACI

1

Dobro promešati pre upotrebe.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj nakon 3-4 sata.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <80% RH.
- Ne nanositi napolju ukoliko postoji opasnost od kiše ili mraza u sledećih 48 sati.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa Brush Solvent T-300, a

- pištolj za prskanje sa T350 a onda sa sapunjavom vodom ili deterdžentom.
- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
 - Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.

- Nakon nanošenja boje hermetički zatvoriti posudu i uskladištiti za naknadnu upotrebu.
- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Vezivni osnovni premazi VOC max **750 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **699 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

