

MOTIVO PRIMER

Prajmer na vodenoj bazi za dekorativni završni efekat

Mat prajmer na vodenoj bazi, na bazi modifikovanih akrilnih smola. Pogodno za unutrašnju upotrebu. Odlična podloga za razne dekorativne završne efekte. Zbog specijalnog sastava, efikasno prekriva i ispunjava površinu. Proizvod se može nijansirati u mnogo različitih tonova na osnovu željenog dekorativnog završnog efekta.



Prednosti:

- Stvara glatku teksturisano podlogu za Motivo Miracle Sand
- U beloj i 100 različitih nijansi

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

100 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina


1,32 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

POLJE PRIMENE

Za dekoraciju zidova, stubova, plafona, gips ploča.

NIJANSE

Dostupno u 100 nijansi uz pomoć **Vitex sistema boja**



POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

12-14 m²/L

Dva sloja

12-14 m²/L

RAZREĐIVANJE



Voda

0-10%

VREME SUŠENJA

Na dodir

30-60 min



Drugi sloj

6-8 h

Za nanošenje završnog sloja

24 h

PAKOVANJE

Bela/Baza

1 L

3 L



PRIMENA

PRIPREMA



Površine treba da budu glatke, čiste i suve, bez masnoće, prašine, ostataka stare ispucale boje.



Za popunjavanje pukotina ili rupa koristite akrilni kit.

KORACI

1

Razblažiti 0-10% vodom i dobro.

2

Nanesite jedan ili dva sloja valjkom ili četkom. Za tamnije završne premaze, prvo nanesite jedan sloj MOTIVO PRIMER Bela blago toniranog u skladu sa nijansom završnog premaza pomoću Vitex sistema boja.

NANOŠENJE ZAVRŠNOG PREMAZA



Nakon 24 h premažite bilo kojom bojom iz Motivo porodice dekorativnih rešenja, kao što je Miracle Sand sa teksturisanim završnim efektom.

SAVETI

- Primena na 5-35°C i <80% RH.
- Alat se mora odmah nakon upotrebe očistiti vodom i po potrebi sapunicom ili deterdžentom.
- Svedite otpad od boje na minimum tako

što ćete proceniti koliko boje će vam biti potrebno.

- Spremite neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu. Nakon nanošenja boje, hermetički zatvorite posudu i uskladištite

za naknadnu upotrebu.

- Nemojte odlagati tečni otpad u podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



„Prajmeri“ maksimalni VOC sadržaj **30 g/L**. Maksimalni VOC sadržaj **<20 VOC** (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

