

VITO ROOF

Izolaciona boja

Akrilna hidroizolaciona boja sa odličnom elastičnošću za krovove. Stvara uniformni, elastični hidroizolacioni sloj bez stvaranja spojeva ili šavova. Predstavlja ekonomično i pouzdano rešenje za hidroizolaciju. Ima dobru adheziju na sve vrste građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, metal, itd.) i izuzetnu otpornost na loše vremenske uslove i UV zračenje pri čemu zadržava svoju elastičnost. Štedi energiju i poboljšava energetske performanse zgrade smanjujući temperaturu krova. Vito Roof je sertifikovan od strane Univerziteta u Atini, katedre za Fiziku kao hladna boja koju karakteriše odlična solarna refleksija (SR), visoka infracrvena emisija(ε) i visok indeks refleksije (SRI)

Prednosti:

- Ekonomično i pouzdano rešenje za hidroizolaciju
- Dobra adhezija na sve površine
- Doprinosi uštedi energije
- Sertifikovana hladna boja



Cool Paint

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE



Viskozitet

135 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Gustina

1,30 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Sjaj

10 ± 3 jedinica na 60° (ISO 2813)

POKRIVNA MOĆ



Jedan sloj

2-3 m²/L

Dva sloja

1-2 m²/L

PAKOVANJE

Bela

3 L

9 L

SPECIJALNE KARAKTERISTIKE

Sertifikovan od strane Univerziteta u Atini, katedre za Fiziku kao hladna boja za krovove sa sledećim karakteristikama:

- Inicijalna totalna solarna refleksija SR = 0,84 (300-2500nm) (ASTM 903-96 i ASTM G 159-98)
- Faktor infracrvene emisije(ε) = 0.89 (ASTM E 408-71 2002)
- Indeks solarne refleksije SRI = 106 (ASTM 903-96 and ASTM G 159-98)

NIJANSE

Bela



VREME SUŠENJA



Na dodir

2-3 h

Drugi sloj

24-48 h

RAZREĐIVANJE



Voda

0-10%



PRIMENA

POLJE PRIMENE

Za površi od svih građevinskih materijala (beton, cigla, drvo, metal, ird.)

PRIPREMA



Površine trteba da budu glatke i suve, bez prašine, masnoće, boje koja se ljušta.



Pukotine i spojeve prvo popuniti sa Elastomeric Putty.



Nove ili istrošene površine treba premazati sa Durovit razblaženim do 30% sa Brush Solvent T300 radi stabilizacije podloge.



KORACI

1

Razrediti sa vodom 5-10% i dobro promešati pre upotrebe.

2

Naneti prvi sloj sa četkom, valjkom ili prskanjem.

3

Drugi sloj naneti unakrsno bez rezređivanja nakon 24-48 sati.

SAVETI

- Nanositi na temperaturama od 5-35°C i relativnoj vlažnosti <70% RH. Ne nanositi ako postoji rizik od kiše u naredna 48 časa.
- Pre nanošenja na nov beton ili malter sačekati 30 dana da se osuše.
- Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom, i ako je potrebno sa

sapunjavom vodom ili deterdžentom.

- Minimizovati otpad boje pretpostavljanjem koliko će boje biti potrebno.
- Spremiti neiskorišćenu boju za ponovnu upotrebu.
- Nakon nanošenja boje hermetički

zatvoriti posudu i uskladišiti za naknadnu upotrebu.

- Ne odlagati tečni otpadu podzemne vode. Neiskorišćena boja zahteva specijalno rukovanje za bezbedno odlaganje.

DODATNE INFORMACIJE

VOC (Isparljive organske materije)



Premazi za spoljašnje mineralne zidne podloge VOC max **40 g/L**. Maksimum VOC sadržaj **20 g/L** VOC (spreman za upotrebu).

PREDOSTROŽNOSTI



Pročitati pažljivo etiketu pre upotrebe. Za detaljne instrukcije o opasnostima i bezbednosti, bezbednosni list je dostupan na zahtev.

SKLADIŠTENJE



5°C-38°C

Držati posude zatvorene na hladnom i suvom mestu.

Ovaj tehnički list, informacije i instrukcije su bazirane na dugogodišnjem iskustvu i laboratorijskim testovima i imaju za cilj jedino da opišu proizvod i njegov način korišćenja. Svakako, krajnji korisnik treba proveriti da li je proizvod odgovarajući za željenu upotrebu. Naša kompanija garantuje kvalitet samog proizvoda, i ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za bilo koju štetu ili štetu uzrokovanu nepravilnim korišćenjem proizvoda koje nije u skladu sa instrukcijama za korišćenje. Kompanija zadržava prava da vrši ismene u tehničkom listu bez prethodnog obaveštenja.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

