

Tehničke informacije

Durlin Poliester SET

Opis proizvoda

DURLIN POLIESTER SET za repariranje čine: nezasićena poliestarska smola Durlin H 230 P, Očvršćivač N i Durlin mat E-450.

Upotreba

Koristi se za repariranje oštećenih delova i popunjavanje rupa kod elemenata od metala (karoserije automobila, sanitarni elementi, građevinske konstrukcije - oluci, limeni krovovi); stakloplastike (čamci, branici automobila, delovi u enterijeru automobila, baštenski nameštaj, sanitarni elementi); materijala koji poseduju odlična adhezionna svojstva (drvo, beton, keramika...).

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača KANSAI HELIOS Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

Uputstvo za aplikaciju

Napraviti manju količinu smeše od 200g Durlina H 230 P i 6g Očvršćivača N (cca 150 kapi). Smešu dobro promešati i četkom naneti tanak sloj na suhu, odmašćenu i prebrušenu površinu koja se reparira. Položiti sloj Durlin mata E-450 i ponovo četkom premazati da bude dobro okvašen smešom. Odstraniti mehure vazduha ukoliko su se pojavili prilikom nanošenja smeše. Za dobijanje laminata veće debljine ponoviti polaganje Durlin mata E-450 i natapanje smešom do željene debljine. Po očvršćavanju reparirani delovi se bruse i farbaju odgovarajućim premazima.

Tehnički podaci

Sastav:	Na bazi poliestarkog veziva
Pot life / Upotrebljivost smeše:	8 min na 20°C.
Potrošnja:	750 g Durlin H-230P sa 25 g Očvršćivača N i 0.625m ² Durlin mata E-450 je dovoljno za repariranje 0.625m ² pri debljini od 1mm.
VOC:	B (b), 250 g/l; proizvod sadrži maks. 150 g/l.
Pakovanje:	Set: Durlin H-230P 750g; Očvršćivača N 25g; Durlin mat E-450 0,625m ²
Skladištenje:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 12 meseci.
Napomena:	Pri aplikaciji koristiti zaštitna sredstva uz obaveznu ventilaciju radnog prostora. Sa rasutim materijalom i otpadnom ambalažom postupati kao sa opasnim otpadom.

