

# SPEKTRA Decor Quarz

## NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih zidnih površina. Premaz je visoko paropropusan, vodoodbojan i otporan na atmosferske uticaje, zato je pogodan kako za izradu novih tako i za obnavljanje starih fasadnih površina uključujući fasade zaštićenih spomenika kulture. Raznim načinima aplikacije mogu se postići različiti dekorativni efekti - od jačeg prelivanja nijansi završnog premaza preko slabijeg prelivanja nijansi do ujednačene mat površine baršunastog izgleda. Konačni izgled premaza zavisi od broja nanosa.

## SVOJSTVA

- nijanse sa prelivima i baršunast konačni izgled filma
- brojne nijanse boja
- otpornost na atmosferske uticaje i zagađenu industrijsku sredinu
- visoka vodoodbojnost i paropropusnost
- izuzetno dekorativan premaz

## TEHNIČKI PODACI

|                                       |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASTAV                                | silikonska emulzija i akrilatni kopolimer, punila i specijalni dodaci u vodi                                                                                                                  |
| TONOVI BOJA                           | <b>HGMIX</b> , prema ton kartama <b>SPEKTRA Decor Quarz i SPEKTRA Decor Topaz &amp; Decor Quarz NEW TRENDY SHADES</b>                                                                         |
| SJAJ (EN 13300)                       | mat                                                                                                                                                                                           |
| GUSTINA                               | 1,60 – 1,67 kg/l                                                                                                                                                                              |
| PERIVOST                              | nije periv                                                                                                                                                                                    |
| RAZREĐIVANJE                          | vodom 10 do najviše 15 %                                                                                                                                                                      |
| EU VOC kategorija i granična vrednost | IIA (I), 200 g/l (2010); proizvod sadrži maksimalno 55 g/l                                                                                                                                    |
| PAKOVANJE                             | 2 l                                                                                                                                                                                           |
| ROK TRAJANJA                          | Originalno zatvoren i na odgovarajući način uskladišten proizvod (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.<br><b>NE SME SMRZNUTI!</b> |

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

|                                          |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAČIN NANOŠENJA                          | široka četka sa čvršćim dlakama – unakrsna tehnika                                                                   |
| USLOVI ZA RAD                            | temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C                                                                  |
| SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65 %) | premaz je suv i pogodan za nanošenje sledećeg sloja posle 6–8 sati                                                   |
| POTROŠNJA                                | teoretski: 5–7 m <sup>2</sup> / 1 l u jednom sloju.<br>Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti površine |
| ČIŠĆENJE ALATA                           | vodom odmah posle upotrebe                                                                                           |

## PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstranite prašinu, loše vezane delove i drugu nečistoću. Odstranite takođe stare premaze koji otpadaju. Veće pukotine i oštećene delove podloge popunite odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Zatim sledi impregniranje **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl** koju treba razrediti vodom u odnosu 1:3. Pre bojenja podloga mora biti suva i učvršćena, u podlozi ne sme biti više od 3 % vlage.

Impregnirane unutrašnje zidne površine izravajte **SPEKTRA Level Medium**. Pre nanošenja boje obrusite površinu i dobro je očistite od prašine.

Ako su zidne površine zaražene plesanim i algama, pre bojenja nanosite biocidno sredstvo **SPEKTRA Sanitol\***. Mehanički odstranite plesan kad se zidovi osuše. Nastavite pripremu podloge prema gore opisanom postupku.

Blokirajte fleke od nikotina, curenja vode, vodootpornih flomastera i druge mrlje sa **SPEKTRA Stain Block Grund** ili sa **SPEKTRA ANTINIKOTINSKOM BOJOM**, koja se koristi i kao završni premaz. Zdrave podloge bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i obrusiti brusnim papirom (No. 150). Zatim sledi nanošenje pojedinih slojeva iz sistema premaza.

\*Biocidne proizvode koristiti pažljivo. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.

## SISTEMI PREMAZA

Sistemi za pripremu podloge pre nanošenja **SPEKTRA Decor Grunda** navedeni su u tehničkim informacijama za **SPEKTRA Decor Grund**.

| PODLOGA                              | ZAVRŠNI PREMAZ                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1x <b>SPEKTRA Decor Grund</b> – bela | 1x <b>SPEKTRA Decor Quarz</b> , zavisno od željenog konačnog izgleda |

## NAČIN NANOŠENJA

**SPEKTRA Decor Quarz** pripremljen za nanošenje nanositi širom četkom primenjujući unakrsnu tehniku odnosno ravnomerno nanošenje u svim smerovima. Kad premaz počne da se suši preporučujemo da ga izgladite mekom četkom da bi se dodatno pojačao mat efekat i baršunast izgled premaza kad se gleda sa strane. Na većim površinama preporučujemo da fazu nanošenja i fazu zaglađivanja izvode dva majstora da bi se obezbedilo ravnomerno nanošenje po celoj površini.

- **polutransparentan izgled:** dovoljan je 1 sloj premaza **SPEKTRA Decor Quarz**
- **pokrivna nijansa sa prelivima:** 1 sloj netoniranog i 1 sloj toniranog premaza **SPEKTRA Decor Quarz**
- **pokrivna ujednačena nijansa baršunastog mat izgleda:** 2 sloja toniranog premaza **SPEKTRA Decor Quarz**

## NAPOMENE

- Dobro promešati boju pre upotrebe.
- Vreme sušenja se povećava pri nižim temperaturama i višoj vlažnosti vazduha
- Konačni izgled premaza zavisi od tehnike nanošenja i samog majstora. Preporučujemo da celu površinu radi isti majstor kako bi se postigao ravnomeran izgled premaza (uticaj ruke).
- Nijansa može da odstupa do 20 % u odnosu na ton kartu zbog različite upojnosti podloge i načina nanošenja, upotrebe različitog alata, različite brzine sušenja i stepena razređivanja premaza.