

SPEKTRA Anti Mould

NAMENA

Biocidni proizvod na vodenoj bazi kao fungicidni dodatak unutrašnjim i fasadnim disperzionim bojama za preventivnu zaštitu obojenih zidnih površina od razvoja mnogobrojnih vrsta plesni i algi. Zaustavlja i razvoj mikroorganizama na već zagađenim površinama.

SVOJSTVA

- dugotrajna fungicidna i algicidna zaštita obojenih zidnih površina
- dodatak svim vrstama vodorazredljivih disperzionih boja za zidove
- na vodenoj bazi

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	fungicidno/algicidni proizvod u vodi
NIJANSE	bela, neprozirna tečnost
NIJANSIRANJE	/
GUSTINA	1,0 kg/l
RAZREĐIVANJE	/
PAKOVANJE	1 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN UPOTREBE	umešati u disperzionu boju
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C
POTROŠNJA	U boju se dodaje 10 % preparata, koji se prethodno dobro promućka.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, labave delove i ostale nečistoće. Stare premaze, koji otpadaju, odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove površine zapuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Kod popravljavanja površine preporučujemo impregniranje odgovarajućom impregnacijom. Pre početka bojenja podloga mora biti suva i čvrsta.

Unutrašnje ili fasadne zidne površine zagađene plesnima i algama pre bojenja premazati **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše plesan mehanički odstraniti. Boji dodati **SPEKTRA Anti Mould** koja duži vremenski period sprečava razvoj mikroorganizama.

Mrlje od nikotina, izlivanja vode, katrana, vodorastvornih olovaka, ... prebojiti **SPEKTRA antinikotinskom bojom** koja je ujedno i završni premaz. Naslage soli (iscvetavanje soli) odstraniti četkanjem i impregniranjem površine **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

Zdrave i neispucale površine, bojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i prebrusiti brusnim papirom (No. 150)

PREMAZNI SISTEMI

Postupak pripreme površine, impregnacija, zaglađivanja (gletovanja) i bojenja naveden je u tehničkim informacijama izabrane disperzione boje kojoj dodate **SPEKTRA Anti Mould**.

NAPOMENE

- **SPEKTRA Anti Mould** dobro promešati pre dodatka u boju. Isto tako promešati i izabranu disperzionu boju.
- **SPEKTRA Anti Mould** dodajte u boju tokom mešanja (npr. električnom mešalicom).
- Za efikasniju biocidnu zaštitu preporučujemo nanošenje dva sloja boje u koju ste umešali **SPEKTRA Anti Mould**.
- **SPEKTRA Anti Mould** ne mešajte sa biocidnim proizvodima drugih proizvođača.
- Čuvati van domašaja dece.
- Ne izlivati u kanalizaciju.
- Nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.
- Biocidne proizvode koristiti pažljivo. Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.