



BELOCID PLUS

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Belocid plus

OPIS

Belocid Plus je napredno sredstvo za kurativnu zaštitu drva od insekata i gljivica na bazi vode.

SASTAV

Biocidi, voda, aditivi.

SVOJSTVA

- » Izgled: Proziran rastvor,
- » Boja: Žućkasta; drvo premazano ovim proizvodom je bezbojno, tako da se preko toga može premazati lazurnom bilo koje nijanse,
- » Gustina: oko 1,01 g/cm³.

Proizvod kurativno hemijski štiti drvo od bioloških štetočina (gljivica i insekata). Drvo ga upija, čime se u njemu stvara toksičan sloj za gljivice i insekte. Debljina ovog sloja zavisi od dubine prodiranja proizvoda Belocid Plus u drvo, tipa i kvaliteta drveta, stepena osušenosti i količine nanetog sredstva.

Dokument: T_Belocid_Plus_1RS.docx | Revizija: 3
Datum revizije: 3. 9. 2024



PRIMENE

Efikasnost proizvoda Belocid Plus u potpunosti ispunjava zahteve evropskih standarda EN 113, EN 152-1, EN 118, EN 46, EN 370 i EN 1390.

Koristite ga za zaštitu drveta u kome su se već pojavile drvne štetočine. To su insekti ili gljivice koje se javljaju usled vlage u drvetu.

Upotreba proizvoda Belocid Plus generalno se ne preporučuje u prostorijama u kojima se boravi.

Može se koristiti samo na malim površinama (prozori, vrata itd) i na vlažnim mestima gde ljudi ne borave dugo (podrumi, kupatila itd).

U ovom slučaju, drvo treba dodatno zaštititi nekom od naših lazura ili završnih emajla koji ne sadrže biocide (Belton, Beltop UV Plus), čime se sprečava direktan kontakt sa zaštićenom površinom. Naravno, treba voditi računa o tome da se lazura ili pokrivni emajl nanese na drvo koje je dovoljno suvo. Pre upotrebe u prostorijama u kojima se boravi, potražite savet od člana savetodavne službe kompanije Belinka.

PRIPREMA PODLOGE

Na drvetu koje želite da zaštitite ne smeju postojati stare lazure i ono mora biti osušeno na vazduhu i očišćeno od prljavštine i prašine. Sve to zapravo smanjuje mogućnost sredstva da prodre u drvo.

Ako drvo napadnu kućne strižibube, što se može videti po ovalnim otvorima prečnika 8-10 mm, teško napadnuti delovi drveta moraju se iseći, ukloniti i spaliti. Sečeno drvo treba očistiti čeličnom četkom i usisivačem, a zatim premazati proizvodom Belocid Plus. Susedne drvene elemente koji izgledaju kao da nisu napadnuti insektima takođe treba premazati proizvodom Belocid Plus.

Kada drvo napadnu drugi manji insekti, ono se obično ne može seći jer su rupe ili tuneli koje naprave larve međusobno povezani u celom poprečnom preseku drveta. U ovom slučaju, drvo treba temeljno impregnirati proizvodom Belocid Plus.



Ako se pojave drvene gljivice, preporučujemo da se konsultujete sa stručnjacima kompanije Belinka jer je postupak obnavljanja mnogo složeniji.

NAČIN PRIMENE

Belocid Plus je spreman za upotrebu i ne sme se razređivati. Promešajte ga pre upotrebe i nanosite ga na drvo premazivanjem, potapanjem (zaranjanjem), oblivanjem ili sipanjem u rupe koje su napravili insekti ili u namenski napravljene rupe koje ste izbušili kako bi drvo bilo potpuno impregnirano. Za elemente većih dimenzija (npr. krovne grede) preporučujemo bušenje rupa u razmaku od 30 cm.

Nakon završenog postupka, obavezno dobro provetrite prostoriju tokom dužeg vremenskog perioda.

Prskanje se ne preporučuje zbog opasnosti da kapljice uđu u disajne organe i životnu sredinu. Ono je dozvoljeno u odgovarajućim, namenski izgrađenim objektima i kada se koristi odgovarajuća zaštitna oprema.

SUŠENJE

Vreme sušenja zavisi od tipa, temperature i vlažnosti drveta kao i od okoline i količine korišćenog sredstva. Belocid Plus prodire duboko u drvo, tako da sušenje može trajati dve do tri nedelje. Nakon tri dana, može se naneti Belton ili Beltop UV Plus, a drugi premazi nakon što se drvo potpuno osuši. Tokom sušenja se mora obezbediti dobro provetravanje.

IZDAŠNOST

Za efikasno pokrivanje drveta preporučujemo korišćenje 200–300 ml/m², odnosno 3–5 m² sa jednim litrom proizvoda Belocid Plus (jedan do dva zasićena sloja u zavisnosti od apsorpcije drveta).



ČIŠČENJE ALATA

Nakon upotrebe, očistite alate i pribor vodom.

SAVET I UPOZORENJA

Tokom rada i sušenja, temperatura podloge, zaštitnog sredstva i okruženja treba da bude iznad 15 °C, ali ne sme biti niža od 5 °C. Relativna vlažnost vazduha ne bi trebalo da prelazi 75 %. Izbegavajte nanošenje premaza na jakom suncu.

Belocid Plus sadrži biocide (insekticide i fungicide). Biocidi mogu biti opasni po zdravlje, ako se ovo sredstvo koristi nepravilno! Iako smo izabrali najsavremenije i najbezbednije biocide, treba voditi računa tokom rada kako bi se izbegao direktan kontakt sa ovim sredstvom.

Koristite sredstva koja sadrže biocide samo kada su ona propisana ili kada je to neophodno u konkretnim slučajevima.

OGRANIČENJA

Nemojte koristiti ovo sredstvo za zaštitu drveta koje dolazi u direktan dodir sa prehrambenim proizvodima ili stočnom hranom.

Takođe ga nemojte koristiti za zaštitu drveta u spavaćim sobama ili u zatvorenim prostorijama gde ljudi borave duže vreme, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata itd).

ČUVANJE I RUKOVANJE

Čuvajte Belocid Plus u čvrsto zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi ispod 30 °C. Držite van domašaja dece i odvojeno od prehrambenih proizvoda i stočne hrane. **Ovaj proizvod se ne sme zamrzavati!** Neiskorišćeno sredstvo se može presipati u manja pakovanja za Belocid Plus (0,75 l), nikada u drugu ambalažu zbog



moguće pogrešne identifikacije ili zamene. Koristite manje količine dok ih ne ispraznite.

ROK TRAJANJA

U originalnoj, zatvorenoj ambalaži, ovaj proizvod se sme koristiti do datuma označenog na ambalaži.

ŽIVOTNA SREDINA

Nemojte prosipati Belocid Plus u kanalizaciju, površinske vodotokove ili bilo gde u životnoj sredini.

Ovo sredstvo je štetno po vodene organizme. Prilikom nanošenja ovog sredstva na drvo, potrebno je zaštititi pod radne površine nepropusnom plastičnom folijom da bi se sprečilo izlivanje u okolinu.

Iskoristite sav sadržaj dok ne ispraznite posudu kako bi drvo moglo dodatno da se premaže kada je to potrebno. Odložite ambalažu ili neiskorišćen proizvod kao specijalan otpad.

O centrima za prikupljanje otpada raspitajte se kod nadležnih organa u svojoj zemlji.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Držite van domašaja dece.

Za brušenje koristite P2 filter za prašinu.

Obezbedite dobro provetravanje tokom upotrebe i sušenja.

Nemojte jesti, piti ili pušiti tokom upotrebe boje.

U slučaju dodira sa očima ili kožom, odmah ih temeljno isperite vodom.



PROPISI

U vezi sa propisima kojima se reguliše bezbednost proizvoda, zaštita na radu i tokom transporta, pročitajte bezbednosni list sa podacima o materijalu.

DODATNI TEHNIČKI PODACI

moгу se dobiti od naših distributera ili na sajtu www.belinka.com.

Svrha ovih tehničkih podataka je opis tehničkih svojstava i mogućih primena proizvoda. Iako su saveti zasnovani na našim dugogodišnjim iskustvima, kupci moraju sami odrediti, na osnovu preliminarne testova ili na drugi način, prikladnost proizvoda za očekivanu upotrebu. Zbog velikog broja uticaja na svojstva proizvoda, od podloge, uslova nanošenja, iskusnosti korisnika u pogledu majstorskih radova, uslova životne sredine itd. iz sadržaja ovog informativnog lista ne proističe nikakva odgovornost proizvođača. U slučaju nedoumica, obratite se našim tehničkim savetnicima.

Dokument: T_Belocid_Plus_1RS.docx | Revizija: 3
Datum revizije: 3. 9. 2024

