

UNIVERZALNI GEL ZA FUGE

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Brzo sušivi, jedno komponentni bezbojni gel izrađen na osnovi visokokvalitetnih modificiranih veziva.

NAMJENA

Za zapunjavanje fuga, pora i nedostataka na drvenoj površini. Također se koristi kada se želi zadržati osnovna boja drva.

SVOJSTVA

- brzo sušivo
- elastično
- zadržava prirodnu svjetlu boju drva
- zbog gelaste strukture odlično zapunjava fuge
- kod manjih oštećenja i užih reški (do 1 mm) nanosi se bez dodatka prašine dok se za fugiranje reški radi smjesa s drvnom prašinom

OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 942 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež.%): oko 15 (HRN EN ISO 3251)

HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI

A (h), 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 750 g/l

RAZREĐIVANJE

Ne razrjeđuje se.

PRIPREMA PODLOGE

Za temeljno zapunjavanje površine podloga treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te završno obrušena brusnim papirom br.150 te pre brušena mašinom za poliranje mrežicom 120. Parketi trebaju biti fino obrušeni.

Ukoliko se koriste tračne brusilice potrebno je izvesti završno brušenje papirom br.120 ili finijim, a ukoliko se koriste strojevi za poliranje, tzv. polirke, potrebno je završiti poliranjem jedan puta brusnim papirom br.80 i jedan puta brusnim papirom br.120. Mogu se koristiti i mrežice br.100-120.

Za među slojno zapunjavanje površine lakiranu površinu je potrebno prebrusiti brusnim papirom br.150 ručno, ili mašinom za poliranje, mrežicom 180 – 220.

Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu tako da postupak usisavanja ponoviti dok površina ne bude potpuno čista.

Zadnja izmjena: Rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



NAČIN NANOŠENJA

Može se nanositi na

- čisti parket kao temeljni sloj u sustavu lakiranja s Chromoden lakovima
- kao temeljni lak ili na parket koji je lakiran s dva sloja CHROMODEN 2K PUR laka za parkete kao među sloj prije nanošenja završnog sloja.

Osušeni sloj gela u pravilu nije potrebno brusiti.

Gel se pažljivo nanosi u jednom ili dva sloja lopaticom (gleterom).

SUŠENJE

- na prašinu 10 min
- za rukovanje nakon 60 min
- ako se koristi za među slojno zapunjavanje tada je sušenje min. 2 sata

UTROŠAK – IZDAŠNOST

0,04-0,06 l/m² (16-25 m²/l) ovisno o načinu nanošenja.

PAKOVANJE

CHROMODEN UNIVERZALNI GEL ZA FUGE: limena ambalaža á 1, 5 lit

USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: 12 mjeseci

NAPOMENA

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10%, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22 °C.

Relativna

vlažnost zraka treba biti u intervalu od 40 do 75%. Temperatura parketa ne smije biti niža od 12 °C.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati CHROMODEN RAZRJEDIVAČEM ili SREDSTVOM ZA PRANJE.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih vrsta drva preporučamo obavezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Odjela za razvoj i primjenu.

Zadnja izmjena: Rujan 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

