

USPORIVAČ MP

Chromoden®



VRSTA PROIZVODA

Smjesa specijalnih organskih otapala i aditiva

NAMJENA

Sredstvo za poboljšanje razlijevanja Chromoden POLUMAT, MAT I EXTRA MAT lakova za parkete u uvjetima povišene temperature, niske vlage i velikih prostora

SVOJSTVA

- izuzetno lagana ugradnja u smjesu laka i kontakta (nije potrebno jako miješanje, dovoljno je ručno)
- sprečava pojavu mjehurića
- poboljšava razlijevanje laka
- olakšava nanošenje zračnim štrcanjem

OSNOVNI PODACI ZA PROIZVOD

Gustoća: oko 1000 kg/m³ (HRN EN ISO 2811-1)

PRIMJENA

Zamiješati lak i kontakt u omjeru 1:1. Dobro promiješati smjesu i lagano dodati Chromoden usporivač MP u količini do 10% na zamiješanu smjesu laka i kontakta. Nakon zamješavanja ostaviti da zamiješani lak odstoji 5-10 min i prije lakiranja još jednom promiješati smjesu. Smjesa je uporabiva 4-6 sati.

NAČIN NANOŠENJA

Smjesu Chromoden 2K PU LZP POLUMAT, MAT I EXTRA MAT laka i kontakta sa dodatkom Chromoden usporivača MP koristiti za lakiranje završnih slojeva laka na parketu.

Smjesa laka se nanosi kistom, specijalnim valjkom ili štrcanjem.

Dodatak usporivača ne garantira rezultat kao kad se lakira pri propisanim uvjetima jer povišena temperatura i vlažnost zraka kao i temperatura poda utječu na mehanička svojstva laka kao što su jednoličnost sjaj, tvrdoća, izgled, razlijevanje.

UTROŠAK – IZDAŠNOST

Do 10% na smjesu Chromoden polumat, mat ili extra mat laka za parkete

PAKOVANJE

CHROMODEN USPORIVAČ MP: limena ambalaža á 1,4 lit

Zadnja izmjena: Rujan, 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromoden®



USKLADIŠTENJE

U suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Trajnost: neograničeno

Zadnja izmjena: Rujan, 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvaća odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

Chromos boje i lakovi d.d.
Radnička cesta 173d
10000 Zagreb, Hrvatska

Phone: +385 1 2410 666
Fax: +385 1 2405 512
www.chromos.eu

