

Tehničke informacije

Dekorin

IMPREGNACIJA

Opis proizvoda

DEKORIN IMPREGNACIJA je transparentni premaz na bazi alkidnih smola, aditiva i organskih rastvarača.

Osobine:

- duboko prodire u drvo
- štiti drvo od vode i usporava propadanje

Upotreba

Koristi se za zaštitu drvenih površina u enterijeru i eksterijeru.

Nanosi se u 1 sloju u sistemu sa DEKORIN LAZUROM ili DEKORIN TOP LAZUROM.

Preporučuje se 1 sloj DEKORIN IMPREGNACIJE i 1 - 2 sloja DEKORIN LAZURE ili 1 - 2 sloja DEKORIN TOP LAZURE u enterijeru i 2 sloja DEKORIN LAZURE i 2 sloja DEKORIN TOP LAZURE u eksterijeru.

Priprema površine

Drvene površine

Suvu podlogu (8 - 12% vlage listopadno drvo, do 15% četinari) prebrusiti (brusni papir granulacije 120-180, u završnom sloju granulacije 240 - 320 ili sintetičkom brusnom krpom) i očistiti od prašine, vosak, smolu i masnoće odstraniti Nitro razređivačem.

Radni uslovi

- Temperatura vazduha od +10°C do +35°C
- Relativna vlažnost vazduha od 20% do 80%

Uputstvo za aplikaciju

Pre upotrebe premaz treba dobro promešati



PNEUMATSKO ŠPRICANJE

radna viskoznost:

prilagođena

razređenje:

Ne razređuje se

prečnik dizne:

1,3 - 1,5 mm

pritisak vazduha:

0,3 - 0,5 MPa

ČETKA / VALJAK

razređivanje:

nije potrebno

Tehničke informacije

Dekorin

IMPREGNACIJA

Odgovarajući osnovni premazi

Koristi se u sistemu sa proizvodima

DEKORIN LAZURA

DEKORIN TOP LAZURA

Tehnički podaci

Tip veziva:	alkidna smola
Način nanošenja:	četka, valjak i pneumatsko špricanje
Specifična težina:	0,79 - 0,81 kg/l
Nijanse:	bezbojna
Suva materija:	17 ± 1 %
VOC:	A(h), 750 g/l; proizvod sadrži maks. 750g/l
Teorijska izdašnost premaza	5 - 10 m ² /l u zavisnosti od načina nanošenja i upojnosti drveta

Sušenje (T=+20° C, rel.vla.65%):

- na prašinu 1 - 3 sata
- na dodir 4 - 8 sati
- potpuno suvo 24 sati

U uslovima niže temperature i više relativne vlage vreme sušenja se produžava.

Međupremazni interval:	
• preporučen	12 sata
• minimalni	2 do 3 sata pneumatskim špricanjem, 12 sati četkom ili valjkom
• maksimalni	bez ograničenja
Razređivač:	Ne razređuje se, proizvod prilagođen za upotrebu
Pakovanje:	0,75 l; 5 l
Skladištenje i rok upotrebe:	Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti (+5°C do +25°C) upotrebljiv je 60 meseci.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs