

Tehničke informacije

Fasakril Podloga za malter GRUND

Opis proizvoda

FASAKRIL PODLOGA ZA MALTER GRUND

je univerzalni osnovni grubi premaz, na bazi vodene disperzije sintetskog veziva.

Osobine:

- Velika dubina prodiranja u podlogu
- Dobra prionljivost
- Ujednačava upojnost podloge
- Omogućava ravnomernu nijansu završnog sloja

Upotreba

Koristi se kao impregnacija spoljašnjih i unutrašnjih zidova, pre nanošenja akrilnih i silikonskih maltera. Može se nanositi na betonske površine, sve mineralne maltere, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče.

Priprema površine

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, otprašena, nesmrznuta i nosivo sposobna, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Sa starih površina mehanički odstraniti delove koji se krune i otpadaju.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%. Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Ne raditi po kiši, magli, direktno izloženo jakom suncu i vetru.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.

Uputstvo za aplikaciju

FASAKRIL Podlogu za malter GRUND je potrebno tonirati u nijansu maltera, čime se postiže ravnomeran (ujednačen) izgled površine. Pre upotrebe promešati električnom mešalicom u originalnoj ambalaži i razrediti sa do 10% vode. Nanositi pomoću valjka, četke ili mašine za špricanje u jednom sloju. Vreme sušenja pri optimalnim uslovima je min. 24 h.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Fasakril

Podloga za malter GRUND

Napomena

PROIZVOD NE SME
SMRZNUTI!

Koristiti u sistemu sa
proizvodima:

**FASAKRIL Lepak za
lepljenje stiropora
PRIME**

**FASAKRIL Lepak za
lepljenje stiropora i
armiranje mrežice UNI**

**FASAKRIL Lepak za
mineralnu vunu MW**

**FASAKRIL Akrilni
fasadni malter**

**FASAKRIL Silikonski
fasadni malter**

**FASAKRIL Dekorativni
fasadni malter KULIR**

Tehnički podaci

Sastav:	Akrilna disperzija, mineralna punila, pigmenti, aditivi i voda.
Nijansa:	Bela, nekoliko hiljada različitih nijansi po BASIC i MONICOLOR 720 ton karti.
Gustina (g/cm ³ , 20°C):	1,57 - 1,61
Suva materija (%):	75 ± 1
pH:	8,0 - 9,5
Potrošnja:	0,20 - 0,25 kg/m ²
Razređivanje:	Po potrebi sa vodom do 10%
Način nanošenja:	Četka, valjak, vazdušno špricanje.
Sušenje (t=+20°C, rel. vl. 65%):	24 h
VOC:	A(h), 30 g/l; proizvod sadrži maks. 20 g/l.
Pakovanje:	Plastična ambalaža 25kg.

Skladištenje i rok upotrebe:

Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs