

Tehničke informacije

Fasakril Podloga za impregnaciju 1:8 **EXTRA**

Opis proizvoda

FASAKRIL PODLOGA ZA IMPREGNACIJU 1:8 EXTRA je impregnacija na bazi disperzionih akrilnih veziva.

Osobine:

- Koncetrovana
- Impregnira površinu zida
- Smanjuje potrošnju boje
- Učvršćuje stari premaz
- Omogućava bolje prijanjanje (adheziju) sledećeg sloja premaza
- Neškodljiva čoveku i prirodi

Upotreba

Koristi se za impregniranje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina (razne vrste maltera, gips-kartonskih poča, zidova sa starim premazima i dekorativnim malterima i drugih poroznih mineralnih površina).

Priprema površine

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, otprašena, nesmrznuta i nosivo sposobna, bez trošnih delova i starih premaza. Delove koji se krune i otpadaju odstraniti mehanički. Sve neravnine i pukotine popuniti odgovarajućim mineralnim materijalima.

Radni uslovi

- Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C.
- Ne sme se nanositi pri temperaturama ispod +5°C ili preko +35°C i vlažnosti višoj od 80%.
Navedeni uslovi odnose se na prostor, podlogu i sam materijal.
- Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja materijala.
- Ne raditi po kiši, magli, direktno izloženo jakom suncu i vetru.

Uputstvo za aplikaciju

FASAKRIL Podlogu za impregnaciju 1:8 EXTRA promešati električnom mešalicom u originalnoj ambalaži i razrediti sa vodom u odnosu 1:8. Nanositi pomoću valjka, četke ili mašine za špricanje u jednom sloju. Vreme sušenja pri optimalnim uslovima je min. 12 h.



ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs

Tehničke informacije

Fasakril Podloga za impregnaciju 1:8 **EXTRA**

Napomena

NE SME SMRZNUTI!

Koristi se u sistemu sa glet masom:

ZVEZDAPOL Praškasta glet masa za ručno nanošenje

ZVEZDAPOL Praškasta glet masa za izravnavanje zidova i plafona GLET 3/1

ZVEZDAPOL Fina masa za izravnavanje TEČNI GLET

bojom:
ZVEZDAPOL Boja za zidove

ZVEZDAPOL Boja za zidove PERIVA

FASAKRIL Boja za zidove i fasade (na bazi vode)

Tehnički podaci

Sastav:	Akrilna disperzija, mineralna punila, aditivi i voda.
Nijansa:	Transparentna
Gustina (g/cm ³ , 20°C):	1,01 - 1,05
Suva materija (%):	25 ± 1
pH:	8,0 - 9,5
Potrošnja:	20 - 30 g/m ² koncentrovane podloge, što zavisi od poroznosti površine
Razredjivanje:	8 (voda) : 1 (podloga)
Način nanošenja:	Četka, valjak, vazdušno špricanje.
Sušenje (20°C, rel.vl.65%):	4 - 6 h
VOC:	A(h), 30g/l; proizvod sadrži: maks. 10 g/l.
Pakovanje:	Plastična ambalaža 0,8 i 10 kg

Skladištenje i rok upotrebe:

Originalno zatvoren proizvod, uskladišten u suvom prostoru, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja (+5°C do +30°C) upotrebljiv je do datuma označenog na ambalaži.

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Helios Srbija a.d. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene.

HELIOS Srbija a.d. | Radovana Grkovića 24 | 32300 Gornji Milanovac | Srbija
T +381 32 771 072, +381 32 771 070 | F +381 32 713 393 | E info@helios.rs | www.helios.rs