

SPEKTRA Domflok Matt

PODRUČJE UPOTREBE

Bezbojni završni premaz za zaštitu jako opterećenih unutrašnjih zidnih površina obojenih disperzionim bojama u predsobljima, hodnicima, aulama, stepenicama (vrtići, škole, bolnice) i drugim prostorijama. Namenjen je takođe zaštititi tamnih nijansi radi lakšeg održavanja. Završni premaz u koji možete da dodate **SPEKTRA Domflok listiće** u dekorativnom višebojnom sistemu **SPEKTRA Domflok**. Primeren je za premazivanje visoko kvalitetnih disperzionih premaza.

KARAKTERISTIKE

- mat izgled premaza
- proziran film
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilna kopolimerna disperzija i posebni dodaci
NIJANSE BOJA	proziran
NIJANSIRANJE	/
SJAJ	EN 13300–mat
GUSTINA	1,0–1,1 kg/l
PERIVOST	EN 13300–klasa 1–2 (DIN53778–S)
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(b), 100g/l (2010); proizvod sadrži: maksimalno 67g/l
PAKOVANJE	2 l
ROK UPOTREBE	Originalno zatvoren proizvod uskladišten na preporučeni način (temperatura od +5 °C do +35 °C, suv prostor) upotrebljiv je do datuma navedenog na ambalaži. NE SME DA SE ZAMRZNE!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak (Domflok valjak), četka
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20°C, relativna vlažnost vazduha 65 %)	suv posle 4–6 sati, a potpuno čvrst posle 7 dana
IZDAŠNOST	Teoretski: 1 litar za 6–8 m ² pri jednostrukom nanošenju. Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom odmah posle upotrebe.

PRIPREMA PODLOGE

Pre nanošenja SPEKTRA Domflok laka podloga mora biti obojena kvalitetnom disperzionom bojom (SPEKTRA latex (mat)). Takođe mora biti adekvatno osušena.

SISTEMI PREMAZA

PODLOGA	ZAVRŠNI PREMAZ
2x SPEKTRA Latex Matt u željenoj nijansi	1x SPEKTRA Domflok Matt

NAPOMENE I SPECIFIČNOSTI

- Lak možete da upotrebite samostalno kao završni premaz da biste postigli veliku perivost premaza, ili da ga pomešate sa SPEKTRA Domflok listićima da biste ostvarili višebojni dekorativni izgled zidnih površina.
- Lak već poseduje konzistenciju adekvatnu za nanošenje i ne sme da se razređuje, pre upotrebe ga samo promešajte.
- Pri nanošenju lak stvara mlečno obojen premaz koji postaje proziran kad se osuši.
- Površine obojene disperzionim bojama koje ne mogu da se peru nisu adekvatne za nanošenje **SPEKTRA Domflok** laka (može doći do pucanja i otpadanja filma boje).
- Konačni izgled filma zavisi od podloge. Gladak film ravnomernog sjaja može da se postigne na uglačanim zidnim površinama, zato pre nanošenja osnovne boje preporučujemo glačanje **SPEKTRA kitom za unutrašnje zidove** (nanošenje u dva sloja i brušenje oba sloja).
- Vreme sušenja se produžava ako je temperatura niža i vlažnost vazduha veća.
- Lak je potpuno suv i postiže konačnu čvrstoću posle približno 7 dana—tek tada možete da ga čistite neabrazivnim deterdžentima i vodom.
- Preporučujemo da **SPEKTRA Domflok Matt** nanosite na pastelne nijanse boja. Ako se odlučite za intenzivne nijanse boja preporučujemo da **SPEKTRA Domflok Matt** laku dodate **SPEKTRA Latex Matt** koji ste koristili za podlogu, i to u količini od 10 do 20 %.
- **SPEKTRA Domflok Matt** lak se takođe koristi za izvođenje dekorativnih tehnika (tampon, sunđer).