

SPEKTRA Domflok Semi-matt

NAMENA

Bezbojni završni premaz za zaščito vrlo opterečenih, disperzionim bojama ofarbanih unutarašnjih zidnih površina u predsobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (vrtiči, škole, bolnice) i ostalim prostorijama. Završni premaz u koji umešamo **SPEKTRA Domflok lističe** u dekorativnom višebojnom sistemu **SPEKTRA Domflok**.

Pogodan za premazivanje visoko kvalitetnih disperzionih premaza.

SVOJSTVA

- svilenkast izgled premaza
- proziran film
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje neabrazivnim deterdžentima

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilna kopolimerna disperzija i posebni dodaci
NIJANSE	Prozirna
NIJANSIRANJE	/
SJAJ (EN 13300)	srednjeg sjaja
GUSTINA	1,0–1,1 kg/l
PERIVOST (13300)	klasa 1
RAZREĐIVANJE	/
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(l), 200 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 85 g/l
PAKOVANJE	2 l i 15 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	kratkodlaki valjak (Domflok valjak), četka
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vl. 65 %)	suvo nakon 4–6 sati, a potpuno stvrdnut nakon 7 dana
POKRIVNOST	teoretska: 6–8 m ² / l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Pre nanošenja **SPEKTRA Domflok laka** podloga mora biti obojena kvalitetnom disperzionom bojom **SPEKTRA Latex mat**. Pre nanošenja laka boja mora biti potpuno osušena.

PREMAZNI SISTEMI

OSNOVNI PREMAZ	ZAVRŠNI PREMAZ
2x SPEKTRA latex mat	1x SPEKTRA Domflok Semi-matt

NAPOMENE

- Lak se može koristiti kao samostalan završni premaz za postizanje visoke perivosti premaza ili u njega umešati **SPEKTRA Domflok listiće** za postizanje višebojnog dekorativnog izgleda zidnih površina.
- Lak već ima odgovarajuću konzistenciju za nanošenje i ne sme se razređivati, a pre upotrebe samo ga promešati.
- Lak tokom nanošenja pravi mlečno obojen premaz, a nakon što se osuši postaje proziran.
- Površine koje su bojene neperivim disperzionim bojama nisu pogodne za nanošenje **SPEKTRA Domflok** laka (može doći do pucanja i otpadanja filma boje). Preporučene premaze treba naneti na impregniranu podlogu.
- Završni izgled filma zavisi od podloge. Gladak film, ravnomernog sjaja, može se postići na zaglađenim zidnim površinama. Radi toga preporučujemo zaglađivanje **SPEKTRA unutarašnjim kitom** finim (dvoslojno nanošenje sa međuslojnim i završnim brušenjem) pre nanošenja osnovne boje.
- Vreme sušenja u uslovima nižih temperatura i više relativne vlažnosti vazduha srazmerno se produžava.
- Lak je potpuno suv i konačno stvrdnut za oko 7 dana. Tek nakon tog vremena možemo ga čistiti neabrazivnim deterdžentima i vodom.
- Preporučujemo nanošenje SPEKTRA Domflok laka polumat na svetlije nijanse. Ukoliko se odlučite za intenzivnije nijanse boja, preporučujemo mešanje SPEKTRA Domflok laka polumat sa 10–20 % SPEKTRA latexa mat, koji se koristi kao osnovni premaz.