

SPEKTRA Fresh&Easy

NAMENA

Za zaštitu i dekorisanje unutrašnjih zidnih i plafonskih površina. Boja sadrži mikroinkapsulirani miris koji se duže vreme ispušta u prostor i tako ga oplemenjuje svežim mirisom. Trajanje oslobađanja mirisa je zavisno od temperature prostora i provetrevanja. Pogodna je za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlaknasto-cementnih ploča, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

KARAKTERISTIKE

- sadrži mikroinkapsulirani miris jasmína
- odlična pokrivna moć već u prvom sloju
- toplo bela nijansa
- visoka paropropusnost
- prijatna za korisnika i životnu sredinu

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	vinilacetatna kopolimerna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela
SJAJ (EN 13 300)	mat
GUSTINA	1,610 – 1,645 kg/l
PERIVOST (EN 13 300)	Klasa 5 (nije periva)
PAROPROPUSNOST Sd (ISO EN 17883-2:2012)	0,014 ± 0,006 (klasa V1, visoka paropropusnost)
RAZREĐIVANJE	vodom do 10%
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 140 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 10 g/l
PAKOVANJE	5 l, 14 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME ZAMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, špricanje
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i podloge min. +5 °C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suva i spremna za nanošenje sledećeg sloja nakon 4 – 6 sati
POKRIVNOST	teoretski: oko 8 – 10 m ² /l u jednom sloju. Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	deterdžentom i vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, loše vezane delove i drugu nečistoću. Stare slojeve premaza koji otpadaju odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge popuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Sledi impregnacija **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Pre bojenja podloga mora biti suva i čvrsta.

Zidne površine koje su zaražene plesnima i algama, pre bojenja premažite **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Kada se zidovi osuše, plesan mehanički odstraniti. **SPEKTRA unutrašnjoj zidnoj boji Fresh&Easy** dodati **SPEKTRA zaštitu od plesni ZP** koja će duže vreme sprečavati rast mikroorganizama.

Fleke od nikotina, izlivenne vode, katrana, vodenih bojica, ... premažite **SPEKTRA antinikotinskom bojom** kao završnim premazom. Zdrave podloge bez pukotina, obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i prebrusiti brusnim papirom (No. 150).

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	IZRAVNAVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova neobojena površina - produženi (krečno-cementni) malteri - gips-kartonske ploče - beton i druge neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit-fini (po potrebi)	1 - 2x SPEKTRA Fresh&Easy
Podloga obojena disperzionim bojama - više slojeva upijajućih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova, popravka oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija		

NAPOMENE

- Boju pre upotrebe dobro promešajte.
- Vreme sušenja se produžava u uslovima niže temperature i više relativne vlažnosti vazduha.
- Ako boju razredite većom količinom vode od propisane, pokrivenost filma premaza se proporcionalno smanjuje.