

SPEKTRA Kitchen&Bathroom

POLJE PRIMENE

Sistem za zaštitu i dekoraciju zidnih i plafonskih površina. Sadrži aditiv koji na duži vremenski period sprečava razvoj gljivica. Visoka paropropusnost premaza sprečava pojavu kondenzacije, koja je glavni razlog za razvoj gljivica na zidnim površinama. Zbog toga je boja **SPEKTRA Kitchen&Bathroom** posebno pogodna za farbanje zidova u kuhinjama, kupatilima, vešernicama i drugim prostorijama u kojima velika količina vlage može da izazove razvoj štetnih mikroorganizama.

Pogodna je za bojenje svih tipova mineralnih maltera, vlaknocementnih panela, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- efikasno sprečava razvoj gljivica
- odlična u sistemu sa proizvodom **SPEKTRA Sanitol**
- blag miris borovine
- visoka paropropusnost
- lako nanošenje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	kopolimerska disperzija, pigmenti, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela, pastelne nijanse (HGMIX)
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama pogodnim za boje na vodenoj bazi, do 3 % i disperzivnim bojama pogodnim za nijansiranje, HGMIX
SJAJ (EN 13300)	mat
GUSTINA	1,63 – 1,66 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 3
PAROPROPUSNOST s_d (EN ISO 7783:2012)	0,037 ± 0,006m (klasa V ₁ , visoka paropropusnost)
RAZREĐIVANJE	vodom do 10 %
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(a), 30g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 1 g/l
JEDINICE PAKOVANJA	2 l, 5 l
ROK UPOTREBE	Rok upotrebe proizvoda zatvorenog u originalnoj ambalaži i skladištenog na odgovarajući način (temperatura u rasponu od +5 °C do +35 °C, na suvom mestu) naznačen je na ambalaži. NE SME ZAMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjkom, četkom, prskanjem (mlaznica: 0,4 mm; pritisak prskanja: 120 bara)
RADNI USLOVI	Temperatura boje, vazduha i površine treba da iznosi najmanje +5 °C.
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65 %)	Suvo i pogodno za nanošenje narednog sloja nakon 4–6 sati.
POKRIVNOST	Teoretski: 1 l pokriva 8–12 m ² u jednom sloju. Stvarna potrošnja zavisi od moći upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom, odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Površinu treba oprati od prašine, čestica koje ne prijanjaju za nju i drugih nečistoća. Uklonite sve stare premaze. Popunite velike pukotine i oštećene delove površine odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Zatim površinu impregnirajte **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Pre farbanja, površina treba da bude suva i čvrsta.

Na zidne površine koje su zahvatile plesan ili alge nanosite biocidno sredstvo **SPEKTRA Sanitol**. Kada se zidovi osuše, uklonite buđ mehanički.

Dezinfikovane zidove ofarabajte bojom **SPEKTRA Kitchen&Bathroom**, koja će sprečiti razvoj mikroorganizama tokom dužeg vremenskog perioda.

Fleke od nikotina, curenja vode, katrana, vodootpornih flomastera kao i druge fleke, pokrijte **SPEKTRA antinikotinskom bojom**, koja se koristi kao završni premaz. Zdrave površine bez pukotina obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzivnim bojama očistite i izbrusite brusnim papirom (br. 150).

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	PORAVNAVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nove površine bez premaza - krečno-cementni malteri - gips-kartonske ploče - beton i druge neporozne podloge		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA Level Fine / Medium (po potrebi)	2x SPEKTRA Kitchen&Bathroom
Površine obojene disperzivnim bojama - nekoliko slojeva propusnih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čiščenje, uklanjanje slobodnih čestica, popravka oštećenih delova čiščenje, brušenje	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl		

NAPOMENE I POSEBNE KARAKTERISTIKE

- Pre upotrebe dobro promešajte.
- Vreme sušenja povećava se pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti vazduha.
- Ako se razredi vodom u većim količinama nego što je preporučeno, pokrivnost sloja boje srazmerno se smanjuje.